

# DoubleSmart 230



## PRODUKTVORTEILE

- intelligente Steuerung
- energiesparend
- Spitzenlastschaltung

## DOUBLESART DOPPELPUMPENSTEUERUNG

Intelligente Doppelpumpensteuerung zur perfekten Kombination von zwei Pumpen, die im Wechsel ein- und ausgeschaltet werden.

Die DoubleSmart wird in der zusammengeführten Druckleitung der zwei Pumpen installiert.

So können sowohl trocken aufgestellte Pumpen, als auch Tauchdruckpumpen gesteuert werden. Durch die DoubleSmart wird der wechselseitige Start der Pumpen geregelt. Bei Bedarf wird die zweite Pumpe zur Abdeckung der Spitzenlast hinzugeschaltet.

Der Einschaltdruck und die Nachlaufzeit sind komfortabel einstellbar. Durch die intelligente Steuerung wird der energieeffiziente Betrieb der Pumpenanlage gewährleistet.

Die DoubleSmart ist für Pumpen mit 1 Phasen-Wechselstrommotoren geeignet. Zudem ist sie direkt mit einer Rückschlagklappe ausgerüstet. Ein zusätzliches Rückschlagventil an der Pumpe ist nicht notwendig.

Mit integriertem Trockenlaufschutz und Alarmmeldung bei Blockieren eines Pumpenmotors.

## TECHNISCHE DATEN

Schutzklasse	IP55
Startdruck	Einstellbereich 1,5 bis 6 bar
Max. Druck	10 bar
Max. Temperatur	45 Grad Celsius

Anschluss Eingang	1 1/4 Zoll Aussengewinde
Anschluss Ausgang	1 1/2 Zoll Innengewinde
Gewicht	3,7 kg
Abmessungen	22x28x18 cm

Spannung	230 V / 50 Hz
Stromstärke je Pumpe max.	10 A

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung
10104	6	<b>DoubleSmart 230</b>