

# iSoftener



## PRODUKTVORTEILE

- dauerhaft weiches Wasser
- einfache Installation
- geringer Wartungsaufwand

## ENTKALKUNG

Der iSoftener ist eine Anlage zur Wasserenthärtung.  
Somit werden Kalkrückstände vermieden.

- ATL - ATM: Zeitsteuerung
- AVL - AVM: Volumensteuerung
- Duplex AV: Doppel Volumensteuerung

Art.-Nr.	WG	Bezeichnung
10635	12	iSoftener 30 ATL 255
10636	12	iSoftener 100 ATL 268
10637	12	iSoftener 200 ATM
10638	12	iSoftener 30 AVL 255
10639	12	iSoftener 100 AVL 268
10640	12	iSoftener 200 AVM
10642	12	iSoftener Duplex 75 AV 278
10643	12	iSoftener Duplex 125 AV 278
10644	12	iSoftener Duplex 200 AV 278

## TECHNISCHE DATEN

	Anschluss	empf. Durchfluss
iSoftener 30 ATL 255	3/4"	1900 l/h
iSoftener 100 ATL 268	1"	3700 l/h
iSoftener 200 ATM	1 1/2"	11000 l/h
iSoftener 30 AVL 255	3/4"	1900 l/h
iSoftener 100 AVL 268	1"	3700 l/h
iSoftener 200 AVM	1 1/2"	11000 l/h
iSoftener Duplex 75 AV 278	1"	2600 l/h
iSoftener Duplex 125 AV 278	1"	4200 l/h
iSoftener Duplex 200 AV 278	1"	11000 l/h