

TRIX ROTSTRAHL®

– der universelle Gummiwasserschlauch –



EINSATZMÖGLICHKEITEN

- Industrie und Gewerbe
- Hoch- und Tiefbau
- Landwirtschaft
- Landschafts- und Gartenbau

PRODUKTBESCHREIBUNG

TRIX ROTSTRAHL ist ein Wasserschlauch für den Einsatz in Gewerbe und kommunalen Betrieben, im Hoch- und Tiefbau, in der Industrie, im Landschafts- und Gartenbau sowie in der Landwirtschaft und vielen weiteren Bereichen. Durch seine Auslegung und Konstruktion ist er hochflexibel und robust, ozon- und witterungsbeständig und bei Temperaturen von -40°C bis +100°C einsetzbar.

ANWENDUNG

Der ideale Schlauch bei anspruchsvollen Anwendungen wie die Reinigung, die Bewässerung, das Befüllen, Spritzen, Spülen und Entleeren.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- schwarze, porenfreie, glatte EPDM-Innenschicht
- Druckträger: synthetische Garne
- schwarze, glatte EPDM-Außenschicht, ozon-, witterungs- und UV-beständig (ab DN 28 stoffgemustert)
- Betriebsdruck bis 20 bar
- hochflexibel, robust, knickstabil
- Temperaturbeständigkeit von -40°C bis +100°C
- niedriger Durchflusswiderstand
- bis DN 25 LABS-, trennmittel- und fettfrei

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	Nennweite Zoll/Inch	Innen Ø mm	Wandstärke mm	Betriebs- druck bar	Mindest- berstdruck bar	Kleinster Biegeradius ca. mm	Gewicht ca. g/m	Länge m
76002	1/2	13	3,3	20	60	50	245	40
76005	3/4	19	4	20	60	65	435	40
76008	1	25	4,5	20	60	110	580	40
76010	1 1/4	32	5,5	15	45	170	890	40
76012	1 1/2	38	6	15	45	200	1100	40
76014	2	50	7	10	30	300	1565	40

Druckangaben bezogen auf Raumtemperatur / Hoher Druck und/oder Temperatur führen zu einer Verkürzung der Lebensdauer