


# Agro-Flex LD®

– leichter PVC-Spiralschlauch –



## EINSATZMÖGLICHKEITEN

- Landwirtschaft
- Garten- und Landschaftsbau
- Haushalt
- Gewerbe

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Agro-Flex LD® ist ein Saug- und Druckschlauch aus PVC, der innen glatt und außen leicht wellig ist. Aufgrund seiner Konstruktion mit einer Hart-PVC-Spirale ist er überaus leicht, trotzdem flexibel und kann zum Saugen und zum Durchfluss von Flüssigkeiten bei niedrigem Arbeitsdruck im Temperaturbereich zwischen  $-10^{\circ}\text{C}$  bis  $+50^{\circ}\text{C}$  eingesetzt werden.

## ANWENDUNG

Spiralschlauch zum Saugen und zum Durchfluss von Flüssigkeiten, Staub, Futter, Getreide und Lebensmitteln bei niedrigem Arbeitsdruck.

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Farbe: grün-transparent
- Armierung: Hart-PVC-Spirale
- Schlauchseele und Schlauchdecke aus Weich-PVC
- innen glatt, außen leicht wellig
- erfüllt die Bedingungen der europäischen Richtlinie Reg (EU) 10/2011, Simulanzen A-B-C
- Temperaturbeständigkeit: von  $-10^{\circ}\text{C}$  bis  $+50^{\circ}\text{C}$
- überaus leicht und flexibel
- frei von Phthalaten (Weichmacher)

## ! ANMERKUNG !

**Wir empfehlen den Agro-Flex LD nicht für den Anschluß von Gartenpumpen und Hauswasserwerken zu verwenden. Hier empfehlen wir unseren Saug- und Druckschlauch iFlex Aqua oder Polderflex einzusetzen.**

## TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	Nennweite Zoll/Inch	Innen Ø mm	Außen Ø mm	Wandstärke mm	Gewicht pro m g/m	Betriebs- druck bar	Mindest- berstdruck bar	Unterdruck mH <sub>2</sub> O	Kleinster Biegeradius ca. mm	Länge m
76058	3/4	19	24	2,5	180	6	18	6	100	50
76060	1	25	30,4	2,7	250	6	18	6	130	50
76061	1 1/4	32	37,8	2,9	330	6	18	6	170	50
76134	1 1/2	38	44,4	3,2	420	5	18	6	210	50
76135	2	51	58	3,5	700	5	15	6	290	50

Alle Angaben beziehen sich auf eine Medium- und Umgebungstemperatur von  $+20^{\circ}\text{C}$