

# EURO TRIX®

– der universelle Markenwasserschlauch –



## EINSATZMÖGLICHKEITEN

- Industrie und Gewerbe
- Bauwesen
- Landwirtschaft
- Landschafts- und Gartenbau
- Kommunen

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Der EURO TRIX ist ein hochwertiger Wasserschlauch für den universellen Einsatz. Der dreischichtige Schlauch besteht aus einer glatten, schwarzen EPDM Innen- und Außenschicht und synthetischen Garnen als Druckträger. Er ist ozon-, witterungs- und UV-beständig, zudem LABS- (frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen), trennmittel- und fettfrei. Darüber hinaus zeichnet er sich besonders durch seine Flexibilität, Robustheit und einfachstes Handling aus.

## ANWENDUNG

Der EURO TRIX eignet sich für den sicheren Betrieb in mobilen oder stationären Leitungssystemen in der Industrie, im Bauwesen, im Gewerbe, in der Landwirtschaft, im Landschafts- und Gartenbau sowie in Kommunen, Fuhrparks etc.

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Seele: schwarze, porenfreie, glatte EPDM-Innenschicht
- Druckträger: synthetische Garne
- Schlauchdecke: schwarze (bzw. schwarzer Untergrund mit 6 orangefarbenen, axial verlaufenden Streifen), glatte EPDM-Außenschicht, ozon-, witterungs- und UV-beständig
- hochflexibel, drallfrei und knickstabil, dazu sehr robust
- Betriebsdruck bis 15 bar
- Temperaturbeständigkeit bis -20°C bis +100°C
- LABS- , trennmittel- und fettfrei

## TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	Nennweite Zoll/Inch	Innen Ø mm	Wandstärke mm	Betriebs- druck bar	Mindest- berstdruck bar	kleinster Biegeradius ca. mm	Gewicht ca. g/m	Länge m
76099	1	25	4,5	15	45	120	580	40

Druckangaben bezogen auf Raumtemperatur / Hoher Druck und/oder Temperatur führen zu einer Verkürzung der Lebensdauer.