

EURO TRIX®

– der universelle Markenwasserschlauch –



EINSATZMÖGLICHKEITEN

- Industrie und Gewerbe
- Bauwesen
- Landwirtschaft
- Landschafts- und Gartenbau
- Kommunen

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der EURO TRIX ist ein hochwertiger Wasserschlauch für den universellen Einsatz. Der dreischichtige Schlauch besteht aus einer glatten, schwarzen EPDM Innen- und Außenschicht und synthetischen Garnen als Druckträger. Er ist ozon-, witterungs- und UV-beständig, zudem LABS- (frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen), trennmittel- und fettfrei. Darüber hinaus zeichnet er sich besonders durch seine Flexibilität, Robustheit und einfachstes Handling aus.

ANWENDUNG

Der EURO TRIX eignet sich für den sicheren Betrieb in mobilen oder stationären Leitungssystemen in der Industrie, im Bauwesen, im Gewerbe, in der Landwirtschaft, im Landschafts- und Gartenbau sowie in Kommunen, Fuhrparks etc.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Seele: schwarze, porenfreie, glatte EPDM-Innenschicht
- Druckträger: synthetische Garne
- Schlauchdecke: schwarze (bzw. schwarzer Untergrund mit 6 orangefarbenen, axial verlaufenden Streifen), glatte EPDM-Außenschicht, ozon-, witterungs- und UV-beständig
- hochflexibel, drallfrei und knickstabil, dazu sehr robust
- Betriebsdruck bis 15 bar
- Temperaturbeständigkeit bis -20°C bis +100°C
- LABS- , trennmittel- und fettfrei

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	Nennweite Zoll/Inch	Innen Ø mm	Wandstärke mm	Betriebs- druck bar	Mindest- berstdruck bar	kleinster Biegeradius ca. mm	Gewicht ca. g/m	Länge m
76099	1	25	4,5	15	45	120	580	40

Druckangaben bezogen auf Raumtemperatur / Hoher Druck und/oder Temperatur führen zu einer Verkürzung der Lebensdauer.