

# Schwimmende Entnahme easy

Schwimmende Entnahme mit Seiher ohne Rückschlagventil

## Datenblatt



## Produktgruppe

# Schwimmende Entnahme easy

Art.-Nr.	Bezeichnung
12423	Schwimmende Entnahme easy 1,2 m

## Kurzbeschreibung

Schwimmende Entnahme mit Seiher ohne Rückschlagventil

## Einsatzbereich

Regenwassernutzung, Brunnenwassernutzung

## Anwendungsgebiet

Tauchdruckpumpen mit Saugstutzen

## Verwendung

Zum Anschluss an eine Tauchdruckpumpe mit Saugstutzen zur Wasserentnahme aus Zisternen oder Auffangbecken

## Produktbeschreibung

Die schwimmende Entnahme easy sorgt bei der Wasserversorgung aus Zisternen oder Auffangbecken dafür, dass Sedimente und / oder Verunreinigungen an der Wasseroberfläche bei der Wasserentnahme nicht mit angesaugt werden. Dies garantiert zum ersten der Edelstahl-Seiher mit einer Maschenweite von 1mm und die am Seiher befestigte PE-Kugel, die den Ansaugfilter immer ca. 10cm unter der Wasseroberfläche hält. Durch den flexiblen Saugschlauch bewegt sich auch bei steigendem oder fallendem Wasserstand der Ansaugfilter immer im Bereich des saubersten Wassers.

## Technische Kurzbeschreibung

- zum Anschluss an eine Tauchdruckpumpe mit Saugstutzen zur Wasserentnahme aus Tanks und Zisternen, um Verunreinigungen an der Wasseroberfläche und Sedimente nicht mit anzusaugen
- mit flexiblem transparentem Saugschlauch, Edelstahl-Seiher mit PE-Kugel und verpresster messing Schlauchtülle mit 1" Außengewinde
- ohne Rückschlagventil

## Lieferumfang

schwimmende Entnahme easy, bestehend aus:

- 1,2m transparentem Saugschlauch Metal-Flex 1"
- verpresster Edelstahl-Seiher mit 1 mm Maschenweite und PE-Schwimmerkugel
- verpresster Messing-Schlauchtülle mit 1" Außengewinde

## Betriebsdaten

<b>Art.-Nr.</b>	<b>12423</b>
<b>Temperaturbeständigkeit</b>	-10 °C bis +60 °C
<b>Betriebsdruck (in bar)</b>	max. 6 bar
<b>Unterdruck (ca. in bar)</b>	max. 0,9 bar
<b>Sonstiges 1</b>	Edelstahl-Seiher mit 1 mm Maschenweite

# Schwimmende Entnahme easy

## Aufbau, Werkstoffe und Produkteigenschaften

<b>Art.-Nr.</b>	<b>12423</b>
<b>Sonstiges 3</b>	ohne Rückschlagventil
<b>Druckträger</b>	Federdrahtspirale
<b>Schlauchseele</b>	Weich-PVC
<b>Produkteigenschaften</b>	flexibel, robust, UV- witterungs- und ozonbeständig

## Maße & Gewicht (Produkt)

<b>Art.-Nr.</b>	<b>12423</b>
<b>Nennweite (Zoll/Inch)</b>	1"
<b>Innendurchmesser (mm)</b>	25
<b>Außendurchmesser (mm)</b>	33
<b>Wandstärke (mm)</b>	4
<b>Gewicht (g/m)</b>	510
<b>Länge (m)</b>	1,2