

# PowerFlex aqua

hochwertiger PVC Spiralsaug- und Druckschlauch

## Datenblatt



## Produktgruppe

# PowerFlex aqua

Art.-Nr.	Bezeichnung
10020	PowerFlex Aqua 1", 30 m
12024	PowerFlex Aqua 1", 1 m

## Kurzbeschreibung

hochwertiger PVC Spiralsaug- und Druckschlauch

## Einsatzbereich

- Haushalt und Garten
- verarbeitendes Gewerbe
- landwirtschaftliche Betriebe
- Handwerk
- Hoch- und Tiefbau

## Anwendungsgebiet

- Saug- und Druckschlauch zum Durchleiten von Flüssigkeiten, speziell Wasser, bei hohem Arbeitsdruck und höchsten Qualitätsanforderungen
- Saug- und Druckschlauch für die Simulanzen A und B

## Verwendung

- Entwässerung
- Regenwasser- und Brunnenwassernutzung
- Betriebswasserversorgung
- Wasserentsorgung und Grundwasserabsenkung
- Lebensmitteltransport
- Vakuumpumpen

## Technische Kurzbeschreibung

- leistungsstarker Saug- und Druckschlauch aus Thermoplast mit verzinkter Federdrahtspirale zum Durchleiten von Flüssigkeiten und Lebensmitteln bei hohem Arbeitsdruck
- mit blauer Außenschicht aus Thermoplast, die den Schlauch gegen Algenbildung schützt, robust gegen Abrieb und Witterungseinflüsse, UV- und ozonbeständig
- die integrierte Federdrahtspirale sorgt dafür, dass der Schlauch flexibel und handlich ist, aber trotzdem eine sehr gute Beständigkeit gegen Druck (bis 10 bar) und Unterdruck (bis 0,9 bar) sowie Ausdehnung aufweist
- mit weißer Innenschicht aus Thermoplast, die auch zum Durchleiten von bestimmten Lebensmitteln geeignet ist, bedingt beständig gegen Öl, Laugen und Säuren, allerdings nicht geeignet für fetthaltige Flüssigkeiten, innen und außen glatt
- Konformitätserklärung: frei von Phthalaten, außerdem geeignet für Simulanzen (Lebensmittel) der Kategorie A und B unter Beachtung der Richtlinie EU 10/2011

## Betriebsdaten

Art.-Nr.	10020	12024
Fördermedium Temperatur	bis +50°C	
Temperaturbeständigkeit	-20°C bis +60°C	
Betriebsdruck (in bar)	10	
Mindestberstdruck (in bar)	30	
Unterdruck (ca. in bar)	0,9	
Biegeradius (ca. mm)	75	

## Aufbau, Werkstoffe und Produkteigenschaften

Art.-Nr.	10020	12024
Druckträger	verzinkte Federdrahtspirale	
Schlauchseele	Thermoplast	
Schlauchdecke	Thermoplast	
Aufbau	3-lagig	
Normen / Richtlinien	frei von Phthalaten (< 0,1% Gewicht / Gewicht), nach EU 10/2011 geeignet für Simulanzen Kategorie A und B	

## Maße &amp; Gewicht (Produkt)

Art.-Nr.	10020	12024
Gesamtgewicht (kg)	20,4	0,68
Nennweite (Zoll/Inch)	1"	
Innendurchmesser (mm)	25,0	
Außendurchmesser (mm)	34,0	
Wandstärke (mm)	4,5	
Gewicht (g/m)	680	
Länge (m)	30	1