

# Verlängerungskabel-Set mit Kupplung für Brunnenpumpen

Verlängerungskabel-Set mit Kupplung für Brunnenpumpen

## Datenblatt



## Produktgruppe

# Verlängerungskabel-Set mit Kupplung für Brunnenpumpen

Art.-Nr.	Bezeichnung
23710	Verlängerungskabel-Set 10 m 1,5 mm <sup>2</sup> mit Kupplung
23711	Verlängerungskabel-Set 20 m 1,5 mm <sup>2</sup> mit Kupplung
23712	Verlängerungskabel-Set 30 m 1,5 mm <sup>2</sup> mit Kupplung
23713	Verlängerungskabel-Set 50 m 1,5 mm <sup>2</sup> mit Kupplung
23714	Verlängerungskabel-Set 100 m 1,5 mm <sup>2</sup> mit Kupplung
23715	Verlängerungskabel-Set 50 m 2,5 mm <sup>2</sup> mit Kupplung
23716	Verlängerungskabel-Set 100 m 2,5 mm <sup>2</sup> mit Kupplung
23717	Verlängerungskabel-Set 70 m 1,5 mm <sup>2</sup> mit Kupplung
23718	Verlängerungskabel-Set 70 m 2,5 mm <sup>2</sup> mit Kupplung

## Kurzbeschreibung

Verlängerungskabel-Set mit Kupplung für Brunnenpumpen

## Einsatzbereich

Zubehör

## Anwendungsgebiet

Top4 Brunnenpumpen

## Verwendung

Anschlusszubehör für Top4 Brunnenpumpen

## Produktbeschreibung

Kabelset für Top4 Brunnenpumpen je nach Variante für Pumpen mit Anschlussleistung bis max. 40 kW (bei 400 V) geeignet. 4-adriges, blaues Rundkabel (Unterwasserkabel, KTW) auf der einen Seite mit Kupplung (zum einfachen Anschluss an Top4 Brunnenpumpen) und auf der anderen Seite mit offenen Enden. Geeignet für den ständigen, getauchten Einsatz im Wasser bis zu einer Tiefe von 600 m und zum Anschluss von elektrischen Betriebsmitteln bis zu Temperaturen von +70 °C. Chlor-, Gülle- und Meerwasserbeständig sowie Trinkwassergeeignet, mit KTW-/DVGW-W270-Zertifizierung und WRAS-Zertifizierung.

## Technische Kurzbeschreibung

- Kabelset für Top4 Brunnenpumpen je nach Variante für Pumpen mit Anschlussleistung bis max. 40 kW (bei 400 V) geeignet
- 4-adriges, blaues Rundkabel (Unterwasserkabel, KTW) auf der einen Seite mit Kupplung (zum einfachen Anschluss an Top4 Brunnenpumpen) und auf der anderen Seite mit offenen Enden
- für den ständigen, getauchten Einsatz im Wasser bis zu einer Tiefe von 600 m und zum Anschluss von elektrischen Betriebsmitteln bis zu Temperaturen von +70 °C
- chlor-, gülle- und meerwasserbeständig
- trinkwassergeeignet, mit KTW-/DVGW-W270-Zertifizierung und WRAS-Zertifizierung

# Verlängerungskabel-Set mit Kupplung für Brunnenpumpen

## Elektrische Daten

Art.-Nr.	23710	23711	23712	23713	23714	23715	23716	23717	23718
Spannung	400 V								
Nennstrom	58,0 A	29,0 A	19,0 A	11,5 A	5,5 A	19,0 A	9,0 A	8,0 A	13,0 A
Motorleistung P1	40,0 kW	20kW	13,0 kW	8,0 kW	4,0 kW	13,0 kW	6,5 kW	5,5 kW	9,5 kW