

Datenblatt



Gießharz-Verbindungsstufe

| Art.-Nr. | Bezeichnung |
|----------|---------------------------------------|
| 23731 | Gießharz-Verbindungsstufe MU 0,6/1 kV |

Kurzbeschreibung

Gießharz-Verbindungsstufe

Einsatzbereich

Zubehör

Anwendungsgebiet

Brunnenwasserpumpen und Tauchmotorpumpen

Verwendung

zur wasserdichten Verbindung von Kabeln

Technische Kurzbeschreibung

- Gießharz-Verbindungsstufe geeignet zum Verbinden von Leitungen sowie kunststoff- und papierisolierten Kabeln bis 1 kV
- Gießharzgarntur Typ MU gemäß DIN VDE 0278
- zur Anwendung im Freien, im Erdreich, im Wasser, in Innenräumen und in Installationskanälen geeignet
- für Kabel mit Querschnitt maximal 4 x 4 mm² oder 5 x 1,5 mm²

Lieferumfang

Gießharz-Verbindungsstufe bestehend aus:

- Schalen aus schlagfestem, UV-beständigem Kunststoff
- Gießharz im praktischen Zweikammermischbeutel
- Isolierband
- Schutzhandschuhe
- Verschlusskappe
- Einfülltrichter
- Distanzplatten
- Montageanweisung
- 5 x Stoßverbinder für Kabel von 1,5 bis 2,5 mm²
- 5 x Stoßverbinder für Kabel von 4 mm²