

# Verlängerungskabel für tauchbare Pumpen

Verlängerungskabel für Unterwassermotorpumpen

## Datenblatt



## Produktgruppe

# Verlängerungskabel für tauchbare Pumpen

Art.-Nr.	Bezeichnung
23740	Unterwasserkabel 4 x 1,5 mm <sup>2</sup> , KTW, pro m
23741	Unterwasserkabel 4 x 2,5 mm <sup>2</sup> , KTW, pro m
23744	Unterwasserkabel 4 x 4,0 mm <sup>2</sup> , KTW, pro m
23745	Unterwasserkabel 4 x 6,0 mm <sup>2</sup> , KTW, pro m

## Kurzbeschreibung

Verlängerungskabel für Unterwassermotorpumpen

## Einsatzbereich

Zubehör

## Anwendungsgebiet

Brunnenpumpen, Tauchmotorpumpen

## Verwendung

Anschlusszubehör für Brunnenpumpen und Tauchmotorpumpen

## Produktbeschreibung

Kabel für den ständigen, getauchten Einsatz im Wasser und zum Anschluss von elektrischen Betriebsmitteln bis zu Temperaturen von +70 °C und einer Tiefe von 600 m. Das Kabel ist chlor-, gülle- und meerwasserbeständig und kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei mittlerer mechanischer Beanspruchung verwendet werden. Es ist für Trinkwasser geeignet und hat eine KTW- und DVGW-W270-Zertifizierung sowie eine WRAS-Zertifizierung.

## Technische Kurzbeschreibung

- 4-adriges Unterwasserkabel für den ständigen, getauchten Einsatz im Wasser bis zu einer Tiefe von 600 m und zum Anschluss von elektrischen Betriebsmitteln bis zu Temperaturen von +70 °C
- verwendbar in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei mittlerer, mechanischer Beanspruchung
- chlor-, gülle- und meerwasserbeständig
- trinkwassergeeignet, mit KTW-DVGW-W270- und WRAS-Zertifizierung

## Betriebsdaten

Art.-Nr.	23740	23741	23744	23745
<b>Sonstiges 1</b>	Leitermaterial Cu (verzinnt) Leiterklasse Kl. 5 (feindrahtig), Aderisolation aus Gummi EI7, Mantelmaterial aus Gummi (CR) 5GM3			
<b>Sonstiges 2</b>	maximal zulässige Leitertemperatur +90 °C, zulässige Kabelaußentemperatur fest verlegt -40 bis +90 °C, zulässige Kabelaußentemperatur in Bewegung -40 bis +90 °C			

## Aufbau, Werkstoffe und Produkteigenschaften

Art.-Nr.	23740	23741	23744	23745
<b>Sonstiges 3</b>	Biegeradius fest verlegt 3 x DA, Biegeradius bewegt 5 x DA			

**Produktgruppe**

# Verlängerungskabel für tauchbare Pumpen

**Maße & Gewicht (Produkt)**

Art.-Nr.	23740	23741	23744	23745
Gesamtgewicht (kg)	0,12	0,18		