

ecoDrain Tauchrohr

Tauchrohr aus PE für ecoDrain Versickerungsiglu

Datenblatt



Produktgruppe

ecoDrain Tauchrohr

Art.-Nr.	Bezeichnung
24007	ecoDrain Tauchrohr

Kurzbeschreibung

Tauchrohr aus PE für ecoDrain Versickerungsiglu

Einsatzbereich

Zubehör

Anwendungsgebiet

ecoDrain

Verwendung

Tauchrohr aus PE für die Erweiterung der ecoDrain Versickerungsiglus

Produktbeschreibung

Bei der Erweiterung der Versickerungsiglus wird in das erste Iglu ein Tauchrohr eingebaut. Durch den Einsatz dieses Tauchrohrs wird verhindert, dass Sink- und Schwebstoffe in die Erweiterungsiglus gelangen. Dies trägt dazu bei, dass der Wartungsaufwand der Versickerungsanlage auf das Versickerungsiglu mit Domschacht beschränkt und so eine hohe Lebensdauer der Gesamtanlage gewährleistet werden kann. Durch den Einsatz eines Vorfilters sowie der Nutzung des ersten Iglus als Sedimentationsraum, in dem die partikulären Stoffe zurückgehalten werden, kann die Gesamtanlage, wie im Merkblatt DWA-M 153 definiert, als einfache Filteranlage gewertet werden.

Technische Kurzbeschreibung

- Tauchrohr DN 100 für Erweiterungsiglu zur Einhaltung eines Sedimentationsraums im ersten Tank
- bei Verbindung mehrerer Iglus an einem Strang wird nur ein Tauchrohr benötigt
- Verbindungsrohre DN 100 sind bauseits zu stellen

Betriebsdaten

Art.-Nr.	24007
Sonstiges 1	Zur Erweiterung der Versickerungsanlage und Einhaltung des Sedimentationsraum

Maße & Gewicht (Produkt)

Art.-Nr.	24007
Länge	755
Durchmesser	360