

Panzerschlauch 3/4" DVGW

Panzerschlauch

Datenblatt



Produktgruppe

Panzerschlauch 3/4" DVGW

Art.-Nr.	Bezeichnung
52007	Panzerschlauch 3/4" X 300 mm AG-ÜWM DVGW
52008	Panzerschlauch 3/4" X 500 mm AG-ÜWM DVGW

Kurzbeschreibung

Panzerschlauch

Produktbeschreibung

Der flexible Panzerschlauch mit 3/4" Außengewinde und Überwurfverschraubung besteht aus Edelstahlgeflecht (AISI 304 L) und einer Silikonseele. Er ist trinkwasserzugelassen (KTW, DVGW-W270), für Drücke bis 8 bar und Temperaturen bis +200°C geeignet. Ideal für Pumpen, horizontale Membran-Druckausdehnungsgefäße und Trinkwasseranschlüsse, jedoch nicht für Unterdrückanwendungen.

Technische Kurzbeschreibung

- Anschlussmaße: 3/4" Außengewinde und 3/4" Überwurfverschraubung
- Länge: 300 oder 500 mm
- Material: Geflecht aus Edelstahl (AISI 304 L), Seele ist aus Silikon
- max. Druck: 8 bar
- max. Temperatur: +200°C
- Einsatzmöglichkeiten: Druckanschluss für Pumpe und horizontalen ADG, Anschluss der Trinkwasserleitung an Regenwassermanager oder Trinkwassertrennstationen
- Trinkwasserzulassung: KTW und DVGW-W270
- Hinweis: nicht für Unterdrückanwendungen geeignet!

Lieferumfang

- Panzerschlauch (KTW und DVGW-W270)
- Flachdichtung für Überwurfverschraubung (KTW und DVGW-W270)

Maße & Gewicht (Produkt)

Art.-Nr.	52007	52008
Länge	200,0	
Höhe	300,0	
Tiefe/Breite	200,0	
Gesamtgewicht (kg)	0,2	0,3