

Datenblatt



FEKA VS MN-A
FEKA VS TN-A



FEKA VS M-A

Produktgruppe

Feka VS

Art.-Nr.	Bezeichnung
61900	FEKA VS 550 M-A
61901	FEKA VS 550 M-NA
61902	FEKA VS 550 T-NA
61903	FEKA VS 750 M-A
61904	FEKA VS 750 M-NA
61905	FEKA VS 750 T-NA
61906	FEKA VS 1000 M-A
61907	FEKA VS 1000 M-NA
61908	FEKA VS 1000 T-NA
61909	FEKA VS 1200 M-A
61910	FEKA VS 1200 M-NA
61911	FEKA VS 1200 T-NA

Kurzbeschreibung

Edelstahl-Tauchmotorpumpe

Einsatzbereich

Brunnenwassernutzung, Regenwassernutzung, Wasserentsorgung und Entwässerung

Anwendungsgebiet

Ein- und Mehrfamilienhäuser, Sport-, Freizeit- und Grünflächen, Gewächshäuser, Gewerbe- und Industrieeinheiten, Landwirtschaft, Hotels

Verwendung

Zum Pumpen von Schmutz-, Brunnen- oder Regenwasser im häuslichen oder gewerblichen Bereich in manuellem oder automatischem Betrieb

Produktbeschreibung

Die Schmutzwasserpumpe FEKA VS ist eine Edelstahl-Tauchmotorpumpe mit Vortex Laufrad von höchster Qualität mit einem Maximum an Lebensdauer sowie höchster Effizienz auch unter schwierigsten Lastbedingungen. Sie wird zur Entwässerung, Wasserentsorgung und Wasserverteilung von sauberem und schmutzigem Wasser eingesetzt. Die Pumpe hat ein kompaktes und robustes Design, verfügt über Laufräder aus mikrogegossenem rostfreiem Stahl (Edelstahl AISI 304) und einer Motorwelle aus Edelstahl AISI 316, die lange Haltbarkeit und überragende Qualität gewährleisten. Alle wasserberührenden Teile innen und außen sind aus Edelstahl AISI 304, für eine hohe Korrosionsbeständigkeit. Die zweifache Gleitringdichtung mit zwischenliegender Ölkammer (ungiftiges, lebensmittelechtes Öl) aus Kohlenstoff / Keramik auf der Motorseite und Siliziumcarbid / Siliziumcarbid auf der Pumpenseite, bietet zusätzlichen Schutz gegen unbeabsichtigten Betrieb im trockenen Zustand sowie maximalen Motorschutz. Verbaut ist ein trockenlaufender, dichter Asynchronmotor, von der gepumpten Flüssigkeit gekühlt. Der Rotor ist auf dauergeschmierten und überdimensionierten Kugellagern montiert, um einen leisen Lauf und eine lange Lebensdauer zu gewährleisten. Serienmäßiger Wärme- und Spannungsschutz bei der einphasigen Ausführung, bei der Dreiphasigen-Version hat die Ausführung durch den Kunden zu erfolgen. Bei der einphasigen-Version mit permanent eingeschaltetem Kondensator. Die Pumpe ist mit einem Freistromrad (Vortex) ausgestattet und eignet sich besonders für Flüssigkeiten mit hohem Feststoffgehalt und größeren

Feka VS

Feststoffen (bis 50 mm).

Die FEKA VS fördert sauberes und schmutziges Wasser mit Feststoffen bis zu 50 mm Korngröße und die Temperatur des gefördert Mediums darf bei Anwendungen im Haushalt nicht höher als +35 °C und bei anderen Anwendungsfeldern nicht höher als +50 °C liegen. Die Pumpe ist für Dauerbetrieb (S1) in vertikaler Position geeignet, die maximale Einsatztiefe beträgt 7 m und die Pumpe benötigt für eine einwandfreie Funktion eine Mindesteintauchtiefe je nach Modell. Als Druckabgang besitzt die Pumpe einen horizontal abgehenden 2" Gewindeanschluss am unteren Pumpenkörper, so dass der Einbau in kleine Gruben möglich ist, ohne dass ein Krümmer an der Pumpe erforderlich ist. Des Weiteren verfügt die Pumpe noch über ein 10 m Netzkabel mit Schuko-Stecker, einen Zugentlastungsring des Kabels, einen Griff aus Edelstahl mit Gummibeschichtung sowie bei den M-A-Versionen über einen Schwimmerschalter zum automatischen Start und Stopp und Trockenlaufschutz. Die Pumpe FEKA VS kann sowohl fest installiert als auch mobil betrieben werden. Optimale Einsatzgebiete und Verwendungen sind die Trockenlegung von Kellern und Garagen, das Abpumpen aus Sickergruben, Entwässerungsschächten und Regenwassersammelbecken / Zisternen oder zur Infiltration aus Dachrinnen.

Wichtig: Gemäß der Unfallschutzvorschriften darf die Pumpe nicht in Schwimmbecken, Teichen oder Wasserbecken eingesetzt werden, in denen sich Personen aufhalten und auch nicht zum Pumpen von Kohlenwasserstoffen (z.B. Benzin, Gasölen, Heizölen, Lösemitteln, etc..) benutzt werden. Die Pumpe muss senkrecht (vertikal und fest stehend) installiert werden.

Technische Kurzbeschreibung

- Die Tauchmotorpumpen FEKA VS sind Edelstahl-Tauchmotorpumpen mit Freistromlaufrad (Vortex) von höchster Qualität und mit einem Maximum an Lebensdauer sowie höchster Effizienz auch unter schwierigsten Lastbedingungen. Sie wird zur Entwässerung, Wasserentsorgung und Wasserverteilung von sauberem und schmutzigem Wasser eingesetzt
- die Pumpen verfügen über Laufräder und Stufengehäuse aus rostfreiem Stahl (AISI 304), die lange Haltbarkeit und überragende Qualität gewährleisten, alle wasserberührenden Teile innen und außen sind aus Edelstahl AISI 304, für hohe Korrosionsbeständigkeit
- eine zweifache Gleitringdichtung mit zwischenliegender Ölkammer (lebensmittelechtes Öl) trennt den Motor vom Wasser und bietet zusätzlichen Schutz gegen unbeabsichtigten Betrieb im trockenen Zustand sowie maximalen Motorschutz. Verbaut ist ein trockenlaufender, dichter Asynchronmotor, von der gepumpten Flüssigkeit gekühlt. Der Rotor ist auf dauergeschmierten und überdimensionierten Kugellagern montiert um leisen Lauf und eine lange Lebensdauer zu gewährleisten. Serienmäßiger Wärme- und Spannungsschutz bei der einphasigen Ausführung
- in der einphasigen Version M-A mit Schwimmerschalter plus Arretierung zum automatischen Starten und Stoppen sowie als Trockenlaufschutz und in der einphasigen Version M-NA und bei den dreiphasigen Versionen ohne Schwimmerschalter
- Pumpe mit einem Freistromrad (Vortex): eignet sich besonders für Flüssigkeiten mit hohem Feststoffgehalt und größeren Feststoffen
- fördert sauberes und schmutziges Wasser mit Feststoffen bis zu 50 mm Korngröße und die Temperatur des gefördert Mediums darf nicht höher als +50 °C liegen. Pumpen für Dauerbetrieb (S1) in vertikaler Position geeignet, die maximale Einsatztiefe beträgt 7 m und die Pumpen benötigen für eine einwandfreie Funktion eine entsprechende Mindesteintauchtiefe. Als Druckabgang besitzen die Pumpen einen horizontalen 2" Gewindeanschluss am unteren Pumpenkörper
- können sowohl fest installiert als auch mobil betrieben werden. Optimale Einsatzgebiete und Verwendungen sind die Trockenlegung von Kellern und Garagen, das Abpumpen aus Sickergruben,

Entwässerungsschächten und Regenwassersammelbecken / Zisternen oder zur Infiltration aus Dachrinnen

Hydraulische Daten

Art.-Nr.	61900	61901	61902	61903	61904	61905	61906	61907	61908	61909	61910	61911
Förderhöhe maximal (Hmax)	7,4 m	7,4 m	7,4 m	9,6 m	9,6 m	9,6 m	11,8 m	11,8 m	11,8 m	14,0 m	14,0 m	14,0 m
Förderstrom maximal (Qmax)	20,0 m³/h	20,0 m³/h	20,0 m³/h	24,0 m³/h	24,0 m³/h	24,0 m³/h	27,0 m³/h	27,0 m³/h	27,0 m³/h	32,0 m³/h	32,0 m³/h	32,0 m³/h
Schutzklasse Pumpe	IP 68											
Pumpentyp	Edelstahl-Tauchmotorpumpe für Schmutzwasser											

Elektrische Daten

Art.-Nr.	61900	61901	61902	61903	61904	61905	61906	61907	61908	61909	61910	61911
Spannung	1 ~ 230 V / 50 Hz (220 - 240 V)	1 ~ 230 V / 50 Hz (220 - 240 V)	3 ~ 400 V / 50 Hz	1 ~ 230 V / 50 Hz (220 - 240 V)	1 ~ 230 V / 50 Hz (220 - 240 V)	3 ~ 400 V / 50 Hz	1 ~ 230 V / 50 Hz (220 - 240 V)	1 ~ 230 V / 50 Hz (220 - 240 V)	3 ~ 400 V / 50 Hz	1 ~ 230 V / 50 Hz (220 - 240 V)	1 ~ 230 V / 50 Hz (220 - 240 V)	3 ~ 400 V / 50 Hz
Nennstrom	4,2 A	4,2 A	1,64 A	5,13 A	5,13 A	1,94 A	6,63 A	6,63 A	2,51 A	8,63 A	8,63 A	3,44 A
Motorleistung P1	927 W	927 W	900 W	1111 W	1111 W	1038 W	1469 W	1469 W	1374 W	1936 W	1936 W	1865 W
Motorleistung P2	550 W	550 W	550 W	750 W	750 W	750 W	1000 W	1000 W	750 W	1200 W	1200 W	1200 W

Betriebsdaten

Art.-Nr.	61900	61901	61902	61903	61904	61905	61906	61907	61908	61909	61910	61911
Isolierung Pumpenmotor	Klasse F											
Fördermedium Temperatur	bis +50 °C											
max. Eintauchtiefe	7 m											
Mindestüberdeckungshöhe	nein, aber bei nicht eingetauchtem Motor max. +40 °C Umgebungstemperatur											
max. Korngröße	50 mm											
Qualität Fördermedium (z.B. Sandgehalt, Beschaffenheit etc.)	klares und schmutziges Wasser mit moderatem Feststoffanteil bis 50 mm Feststoffgröße											
Sonstiges 1	mit integriertem Kondensator und thermischem Motorschutz	mit integriertem Kondensator und thermischem Motorschutz	kein Kondensator oder thermischer Überlastungsschutz, bauseitig zu installieren	mit integriertem Kondensator und thermischem Motorschutz	mit integriertem Kondensator und thermischem Motorschutz	kein Kondensator oder thermischer Überlastungsschutz, bauseitig zu installieren	mit integriertem Kondensator und thermischem Motorschutz	mit integriertem Kondensator und thermischem Motorschutz	kein Kondensator oder thermischer Überlastungsschutz, bauseitig zu installieren	mit integriertem Kondensator und thermischem Motorschutz	mit integriertem Kondensator und thermischem Motorschutz	kein Kondensator oder thermischer Überlastungsschutz, bauseitig zu installieren
Sonstiges 2	dreifach-imprägnierte, wassergeschützte trockene Wicklung											

Aufbau, Werkstoffe und Produkteigenschaften



Art.-Nr.	61900	61901	61902	61903	61904	61905	61906	61907	61908	61909	61910	61911
Motorgehäuse	Edelstahl (AISI 304)											
Pumpengehäuse	Edelstahl (AISI 304)											
Welle	Edelstahl (AISI 316)											
Laufblätter	Edelstahl (AISI 304)											
Anzahl der Laufblätter	1 (Vortex)											
Wellendichtung	doppelte Gleitringdichtung, motorseitig Karbon / Aluminium und pumpenseitig 2x Siliziumcarbid											
Ölkammer	ja, Öl ist geeignet für Lebensmittel											
mediumgekühlt	ja, Motorkühlung mittels durchströmendem Medium											
Aufstellung	getaucht, frostfrei											
Trockenlaufschutz	ja, über Schwimmerschalter	nein	nein	ja, über Schwimmerschalter	nein	nein	ja, über Schwimmerschalter	nein	nein	ja, über Schwimmerschalter	nein	nein
Thermischer Überlastungsschutz	ja	ja	nein	ja	ja	nein	ja	ja	nein	ja	ja	nein
Ausdehnungsgefäß	nein											
Druckschalter/Durchflusswächter	nein											
Anschlusskabel	Netzkabel H07RN-F, Schuko-Stecker	Netzkabel H07RN-F, Schuko-Stecker	Netzkabel H07RN-F	Netzkabel H07RN-F, Schuko-Stecker	Netzkabel H07RN-F, Schuko-Stecker	Netzkabel H07RN-F	Netzkabel H07RN-F, Schuko-Stecker	Netzkabel H07RN-F, Schuko-Stecker	Netzkabel H07RN-F	Netzkabel H07RN-F, Schuko-Stecker	Netzkabel H07RN-F, Schuko-Stecker	Netzkabel H07RN-F
Kabelart	rund, 3adrig, 1,0 mm²	rund, 3adrig, 1,0 mm²	rund, 3adrig, 1,0 mm²	rund, 3adrig, 1,0 mm²	rund, 3adrig, 1,0 mm²	rund, 3adrig, 1,0 mm²	rund, 3adrig, 1,0 mm²	rund, 3adrig, 1,0 mm²	rund, 3adrig, 1,0 mm²	rund, 3adrig, 1,0 mm²	rund, 3adrig, 1,0 mm²	rund, 3adrig, 1,0 mm²
Kabellänge	10 m											
Sonstiges 3	mit Schwimmerschalter, An bei 670 mm und Aus bei 270 mm	kein Schwimmerschalter	kein Schwimmerschalter, An bei 670 mm und Aus bei 270 mm	mit Schwimmerschalter, An bei 670 mm und Aus bei 270 mm	kein Schwimmerschalter	kein Schwimmerschalter, An bei 670 mm und Aus bei 270 mm	mit Schwimmerschalter, An bei 670 mm und Aus bei 270 mm	kein Schwimmerschalter	kein Schwimmerschalter, An bei 670 mm und Aus bei 270 mm	mit Schwimmerschalter, An bei 670 mm und Aus bei 270 mm	kein Schwimmerschalter	kein Schwimmerschalter, An bei 670 mm und Aus bei 270 mm

Maße & Gewicht (Produkt)

Art.-Nr.	61900	61901	61902	61903	61904	61905	61906	61907	61908	61909	61910	61911
Länge	203											
Höhe	492											
Tiefe/Breite	203											
Durchmesser	170 (mit Gewindeanschluss 203)											
Gesamtgewicht (kg)	16,3											
Druckstutzen	2" IG Abgang zur Seite											

MAßE


MODELL	A	B	D	H	H1	Ø DNM	VERPACKUNGSMASSE			VOLUMEN (mc)	GEWICHT KG	MENGE PRO PALLETTE
							L/A	L/B	H			
FEKA VS 550	203	170	172	492	98	2" F	240	600	240	0,034	16,3	24
FEKA VS 750	203	170	172	492	98	2" F	240	600	240	0,034	16,3	24
FEKA VS 1000	203	170	172	492	98	2" F	240	600	240	0,034	19,3	24
FEKA VS 1200	203	170	172	492	98	2" F	240	600	240	0,034	20,8	24




MATERIALIEN

NR.	TEILE*	MATERIALIEN
1	PUMPENKÖRPER	EDELSTAHL AISI 304
4	LAUFRAD	MIKROGEEOSENEM EDELSTAHL AISI 304
7	MOTORWELLE	EDELSTAHL AISI 316
16	MECHANISCHE DICHTUNG	PUMPENSEITIG SILIZIUMCARBID
		MOTOSEITIG KARBON / ALLUMINIUM
36	DICHTUNGSMANTEL	EDELSTAHL AISI 304
54	MOTORGEHÄUSE	EDELSTAHL AISI 304
120	HANDGRIFF	EDELSTAHL AISI 304 MIT GUMMI-UMMANTELUNG

* Im Kontakt mit der Flüssigkeit.





Artikelnummer	Bezeichnung	Förderhöhe (m)	Q = Fördermenge									
			m³/h	0,0	3,0	6,0	12,0	18,0	20,0	24,0	27,0	32,0
			l/min	0	50,0	100,0	200,0	300,0	333,3	400,0	450,0	533,3
61900	FEKA VS 550 M-A	7,4	6,9	6,2	4,1	1,8	1,2	-	-	-		
61901	FEKA VS 550 M-NA											
61902	FEKA VS 550 T-NA											
61903	FEKA VS 750 M-A	9,6	9,2	8,5	6,7	4,3	3,5	1,9	-	-		
61904	FEKA VS 750 M-NA											
61905	FEKA VS 750 T-NA											
61906	FEKA VS 1000 M-A	11,8	11,3	10,5	9	6,8	6	4,1	2,7	-		
61907	FEKA VS 1000 M-NA											
61908	FEKA VS 1000 T-NA											
61909	FEKA VS 1200 M-A	14	13,4	12,8	11,2	9	8,3	6,7	5,3	3		
61910	FEKA VS 1200 M-NA											
61911	FEKA VS 1200 T-NA											