Produktgruppe

Aquatime easyDrop

ewuaqua

ivater wassertechnik gmbh 6 co.kg

elektronischer Bewässerungscomputer

Datenblatt



Produktgruppe





| ArtNr. | Bezeichnung |
|--------|-------------------|
| 72063 | Aquatime easyDrop |

Kurzbeschreibung

elektronischer Bewässerungscomputer

Einsatzbereich

Gartenbewässerung oberirdisch

Verwendung

Bewässerungscomputer zur automatischen Regelung der Wasserversorgung für oberirdische und unterirdische Bewässerungssysteme.

Produktbeschreibung

Der Aquatime easyDrop ist ein einfach zu bedienender Bewässerungscomputer mit stufenlos einstellbarem 24-Stunden-Zyklus, sowie mit manueller Funktion zum Bewässern außerhalb des voreingestellten Zyklus. Inklusive einer Vorrichtung zum Unterbrechen des Wasserflusses bei unzureichendem Batterieladestand. Stomzufuhr über eine 9V-Blockbatterie (nicht im Liefeumfang enthalten). Die elektronischen Bauteile sind vor Wasser und Feuchtigkeit geschützt, allerdings nicht winterfest. Der Bewässerungscomputer verfügt über einen 3/4" Wasseranschluss und kann mit einem maximalen Betriebsdruck von 8 bar betrieben werden.

Technische Kurzbeschreibung

- einfach zu bedienender Bewässerungscomputer mit stufenlos einstellbarem 24-Stunden-Zyklus
- mit manueller Funktion zum Bewässern außerhalb des voreingestellten Zyklus
- Vorrichtung zum Unterbrechen des Wasserflusses bei unzureichendem Batterieladestand
- Stromzufuhr über 9V-Blockbatterie (nicht im Lieferumfang enthalten)
- vor Wasser und Feuchtigkeit geschützte elektronische Bauteile (nicht winterfest)
- Wasseranschluss 3/4"
- Maximaler Betriebsdruck 8 bar