

Aquatime Due.5

elektronischer Bewässerungscomputer

Datenblatt



Produktgruppe

Aquatic Due.5

| Art.-Nr. | Bezeichnung |
|----------|---------------|
| 72064 | Aquatic Due.5 |

Kurzbeschreibung

elektronischer Bewässerungscomputer

Einsatzbereich

Gartenbewässerung oberirdisch

Verwendung

Bewässerungscomputer zur automatischen Regelung der Wasserversorgung für oberirdische und unterirdische Bewässerungssysteme.

Produktbeschreibung

Der Aquatic Due.5 ist ein einfach zu bedienender Bewässerungscomputer mit bis zu 25+1 Programmen, die alle 6, 12, 24, 48, 72 Stunden für 1, 3, 5, 20, 45 Minuten eingeschaltet werden können. Zusätzlich mit Taste zum Einschalten von Hand außerhalb des voreingestellten Zyklus. Weitere Funktionen sind eine Taste zur Einschaltverzögerung von 1-8 Stunden nach der Ersteinrichtung, Funktion Easy Balcony: Ideal für die Tröpfchenbewässerung sowie eine Vorrichtung zum Unterbrechen des Wasserflusses bei unzureichendem Batterieladestand. Stromzufuhr über 9V-Blockbatterie (nicht im Lieferumfang enthalten). Die elektronischen Bauteile sind vor Wasser und Feuchtigkeit geschützt, allerdings nicht winterfest. Der Bewässerungscomputer verfügt über einen 3/4" Wasseranschluss und kann mit einem maximalen Betriebsdruck von 8 bar betrieben werden.

Technische Kurzbeschreibung

- bis zu 25+1 Programme möglich
- Einschalten alle 6, 12, 24, 48, 72 Stunden für 1, 3, 5, 20, 45 Minuten und Taste zum Einschalten von Hand außerhalb des voreingestellten Zyklus
- Taste zur Einschaltverzögerung von 1-8 Stunden nach der Ersteinrichtung
- Funktion Easy Balcony: Ideal für die Tröpfchenbewässerung
- Vorrichtung zum Unterbrechen des Wasserflusses bei unzureichendem Batterieladestand
- Stromzufuhr über 9V-Blockbatterie (nicht im Lieferumfang enthalten)
- vor Wasser und Feuchtigkeit geschützte elektronische Bauteile (nicht winterfest)
- Wasserhahnanschluss 3/4"
- Maximaler Betriebsdruck 8 bar

Lieferumfang

Bewässerungscomputer inklusive:
-1x Hahnstück 3/4"