

Datenblatt



Produktgruppe

AquaForce

Art.-Nr.	Bezeichnung
75111	AquaForce 1000
75112	AquaForce 2500
75113	AquaForce 4000
75114	AquaForce 6000
75115	AquaForce 8000
75116	AquaForce 12000
75117	AquaForce 15000

Kurzbeschreibung

Filter- und Wasserfallpumpe

Einsatzbereich

Gartenteich

Anwendungsgebiet

Aquaristik

Verwendung

technische Daten AquaForce 1000/2500/4000/6000/8000/12000/15000:

- max. Fördermenge: 1.000/2.500/4.000/6.000/8.000/12.000/15.000 l/h
- max. Förderhöhe: 1,5/2,1/2,5/3,5/4,0/5,0/5,7 m
- Fördermenge bei 1 m: 700/1.850/3.000/5.550/7.400/10.800/13.100 l/h
- Partikelgröße: 2 - 10 mm
- Wasserfallbreite bei 0,6 m: 6/19/36/49/69/100/120 cm
- Wasserfallbreite bei 1,0 m: 5/16/25/42/63/89/110 cm
- Stromverbrauch: 25/30/50/65/95/130/180 Watt
- Schlauchdurchmesser: 25 - 40 mm

Produktbeschreibung

Die Hozelock Cyprio AquaForce Teich- und Wasserfallpumpenserie steht für robusten, zuverlässigen und effizienten Einsatz in Filter- und Wasserlaufanlagen im Gartenteichbereich. Diese Pumpen wurden speziell dafür entwickelt, große Wassermengen zu fördern, sowohl zur externer Filterbeschickung als auch für Wasserfälle und Bachläufe mit hohem Durchfluss und geringem Wartungsaufwand. Das Teichwasser wird über ein gut durchlüftetes Ansauggitter der Kammer eingesogen. Je nach Modell werden grobe Schmutzpartikel bis 6 mm bzw. 10 mm Durchmesser vom Ansaugkorb zurückgehalten, während ein Feingewebefiltereinsatz mitgeliefert wird, der kleinere Partikel bis etwa 2 mm Filtergröße erfasst. Für eine lange Lebensdauer und zuverlässigen Betrieb sorgen ein wassergekühltes Motorkühlsystem sowie keramische Lager und Anlaufscheiben, die eine hohe Betriebssicherheit gewährleisten und Überhitzung vermeiden. Zudem ist jedes Modell mit einem Fisch-Schutzsystem ausgestattet: Der Einlassdurchmesser lässt sich von 6 mm/10 mm (je nach Ausführung) auf 2 mm reduzieren, sodass Kaulquappen, kleine Fische oder Amphibien nicht in die Pumpenkammer gelangen. Die AquaForce-Pumpen überzeugen durch hohe Förderleistung, niedrigen Energieverbrauch und einfache Wartung - ideal für anspruchsvolle Teichanlagen mit Wasserfall oder Bachlauf. Die Garantiedauer beträgt bis zu 3 Jahre und kann bei Online-Registrierung auf bis zu 5 Jahre erweitert werden.

AquaForce

Technische Kurzbeschreibung

- Teich- und Wasserfallpumpe für Filter- und Wasserlaufanwendungen: externe Filterbeschickung, Wasserfälle, Bachläufe
- Ansaugung über großes Gitter mit Grobfilterung bis 6 mm/10 mm (je nach Modell)
- Feingewebefiltereinsatz mitgeliefert für Partikel bis ca. 2 mm
- Selbstkühlender Motor mit Wasserkühlung zur Überhitzungsminimierung
- Keramische Lager und Anlaufscheiben für hohe Lebensdauer und Zuverlässigkeit
- Fisch-Schutzsystem: Einlassdurchmesser von 6/10 mm auf 2 mm reduzierbar
- Tragegriff integriert für einfaches Ein- und Ausheben der Pumpe
- Modelle mit größerer Leistung (z. B. 6000, 8000, 12000, 15000) mit zweitem Einlass und Fördermengenregelung zur Nutzung von Skimmern oder Satellitenfiltern
- Leistungsspektrum je nach Variante: 1.000 – 15.000 l/h
- Garantiedauer: 3 Jahre Standard + 2 zusätzliche Jahre bei Online-Registrierung

Maße & Gewicht (Produkt)

Art.-Nr.	75111	75112	75113	75114	75115	75116	75117
Länge	133	133	133	147	147	147	147
Höhe	242	242	242	285	285	285	285
Tiefe/Breite	293	293	293	336	336	336	336
Gesamtgewicht (kg)	2,5	2,9	2,9	4,8	5	5,9	6