

Aquadur 2" Messing

der Trinkwasserflachschlauch

Datenblatt



Produktgruppe

Aquadur 2" Messing

Art.-Nr.	Bezeichnung
76752	Aquadur, Storz C/52 mm, 5 m MS
76753	Aquadur, Storz C/52 mm, 15 m MS
76754	Aquadur, Storz C/52 mm, 20 m MS
76755	Aquadur, Storz C/52 mm, 30 m MS

Kurzbeschreibung

der Trinkwasserflachschauch

Produktbeschreibung

Sehr robuster Trinkwasserflachschauch mit einer Innen- und Außenschicht aus thermoplastischem Polyurethan. Der Flachschauch wird im Extrusionsprozess durch eine Einlage aus 100%-igem, sehr zerreifestem Polyestergerewebe gepresst und ist daher extrem strapazierfhig. Der Aquadur weist eine hohe Abriebfestigkeit auf, ist sehr flexibel und ist bestndig gegen Alterung, Witterung, Ozon und UV. Durch seine sehr glatte Innen- und Auenflche ist zudem der Druckverlust minimal. Der Schlauch ist sowohl nach KTW A (fr Kaltwasser), DVGW W270 und BS 6920-1:2000 (WRAS) zugelassen. Mit eingebundenen Messing-Saugkupplungen, Dichtungen nach KTW und DVGW

PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

- Schlauchseele: blaue, glatte Innenschicht aus thermoplastischem PUR (Polyurethan)
- Drucktrger: reifestes Polyestergerewebe
- Auendecke: blaue, glatte Auendecke aus thermoplastischem PUR, mit hoher Abriebfestigkeit, bestndig gegen Alterung, Ozon, UV und Witterung
- sehr druckbestndig (Betriebsdruck bis 17 bar), trotzdem sehr flexibel
- Verwendbarkeit Trinkwasser: fr Kaltwasser bis +23 °C
- robust und berfahrbar, deswegen auch gut geeignet fr den Aueneinsatz
- vllig gruchs- und geschmacksneutral
- entspricht den Normen KTW A (Kaltwasser) und DVGW Arbeitsblatt W270, sowie BS 6920-1:2000 (WRAS)

TECHNISCHE DATEN:

Nennweite Zoll: 2" Innendurchmesser in mm: 52, Wandstrke in mm: 2,6, Lnge in m: 5, Betriebsdruck: 17 bar, Mindest Berstdruck: 50 bar, Reifestigkeit kg: 3700, Gewicht ca. g/m: 475, Saugkupplung aus MS

Betriebsdaten

Art.-Nr.	76752	76753	76754	76755
Betriebsdruck (in bar)	17 bar			
Mindestberstdruck (in bar)	50 bar			

Aquadur 2" Messing

Aufbau, Werkstoffe und Produkteigenschaften

Art.-Nr.	76752	76753	76754	76755
Druckträger	reifestes Polyestergewebe			
Schlauchseele	blaue, glatte Innenschicht aus thermoplastischem PUR (Polyurethan)			
Schlauchdecke	blaue, glatte Auenschicht aus thermoplastischem PUR mit hoher Abriebfestigkeit, sehr flexibel, alterungs- und ozonbestndig			
Produkteigenschaften	geeignet fr Kaltwasser, hohe Flexibilitt bei gleichzeitiger Stabilitt, berfahrbar, vllig geruchs- und geschmacksneutral, einfache Reinigung und Desinfektion, keine Trocknung erforderlich			
Normen / Richtlinien	geprft nach KTW A (UBA-Leitlinie), DVGW W270 und BS 6920-1:2000 (WRAS)			

Mae & Gewicht (Produkt)

Art.-Nr.	76752	76753	76754	76755
Gesamtgewicht (kg)	2,375	7,125	9,5	14,25
Nennweite (Zoll/Inch)	2"			
Innendurchmesser (mm)	52			
Wandstrke (mm)	2,6			
Gewicht (g/m)	475			
Lnge (m)	5	15	20	30