

# Aquadur 3" VA

der Trinkwasserflachschlauch

## Datenblatt



**Produktgruppe**

# Aquadur 3" VA

Art.-Nr.	Bezeichnung
76756	Aquadur, B/75 mm, 5 m VA
76757	Aquadur, B/75 mm, 15 m VA
76758	Aquadur, B/75 mm, 20 m VA
76759	Aquadur, B/75 mm, 30 m VA

**Kurzbeschreibung**

der Trinkwasserflachschlauch

**Produktbeschreibung**

Sehr robuster Trinkwasserflachschlauch mit einer Innen- und Außenschicht aus thermoplastischem Polyurethan. Der Flachschlauch wird im Extrusionsprozess durch eine Einlage aus 100%-igem, sehr zerreifestem Polyestergerewebe gepresst und ist daher extrem strapazierfhig. Der Aquadur weist eine hohe Abriebfestigkeit auf, ist sehr flexibel und ist bestndig gegen Alterung, Witterung, Ozon und UV. Durch seine sehr glatte Innen- und Auenflche ist zudem der Druckverlust minimal. Der Schlauch ist sowohl nach KTW A (fr Kaltwasser), DVGW W270 und BS 6920-1:2000 (WRAS) zugelassen. Mit eingebundenen VA-Saugkupplungen, Dichtungen nach KTW und DVGW

**PRODUKTEIGENSCHAFTEN:**

- Schlauchseele: blaue, glatte Innenschicht aus thermoplastischem PUR (Polyurethan)
- Drucktrger: reifestes Polyestergerewebe
- Auendecke: blaue, glatte Auendecke aus thermoplastischem PUR, mit hoher Abriebfestigkeit, bestndig gegen Alterung, Ozon, UV und Witterung
- sehr druckbestndig (Betriebsdruck bis 17 bar), trotzdem sehr flexibel
- Verwendbarkeit Trinkwasser: fr Kaltwasser bis +23 °C
- robust und berfahrbar, deswegen auch gut geeignet fr den Aueneinsatz
- vllig gruchs- und geschmacksneutral
- entspricht den Normen KTW A (Kaltwasser) und DVGW Arbeitsblatt W270, sowie BS 6920-1:2000 (WRAS)

**TECHNISCHE DATEN:**

Nennweite Zoll: 3" Innendurchmesser in mm: 75, Wandstrke in mm: 2,9, Lnge in m: 5, Betriebsdruck: 17 bar, Mindest Berstdruck: 50 bar, Reifestigkeit kg: 6500, Gewicht ca. g/m: 780, Saugkupplung aus VA

**Betriebsdaten**

Art.-Nr.	76756	76757	76758	76759
<b>Betriebsdruck (in bar)</b>	17 bar			
<b>Mindestberstdruck (in bar)</b>	50 bar			

**Aufbau, Werkstoffe und Produkteigenschaften**

Art.-Nr.	76756	76757	76758	76759
<b>Druckträger</b>	reifestes Polyestergewebe			
<b>Schlauchseele</b>	blaue, glatte Innenschicht aus thermoplastischem PUR (Polyurethan)			
<b>Schlauchdecke</b>	blaue, glatte Auenschicht aus thermoplastischem PUR mit hoher Abriebfestigkeit, sehr flexibel, alterungs- und ozonbestndig			
<b>Produkteigenschaften</b>	geeignet fr Kaltwasser, hohe Flexibilitt bei gleichzeitiger Stabilitt, berfahrbar, vllig geruchs- und geschmacksneutral, einfache Reinigung und Desinfektion, keine Trocknung erforderlich			
<b>Normen / Richtlinien</b>	geprft nach KTW A (UBA-Leitlinie), DVGW W270 und BS 6920-1:2000 (WRAS)			

**Mae & Gewicht (Produkt)**

Art.-Nr.	76756	76757	76758	76759
<b>Gesamtgewicht (kg)</b>	3,9	11,7	15,6	23,4
<b>Nennweite (Zoll/Inch)</b>	3"			
<b>Innendurchmesser (mm)</b>	75			
<b>Wandstrke (mm)</b>	2,9			
<b>Gewicht (g/m)</b>	780			
<b>Lnge (m)</b>	5	15	20	30