Produktgruppe

Heißwasserreinigungspistole DINGA

professionelle Wasserreinigungspistole

Datenblatt

iWater Wassertechnik GmbH & Co. KG | www.ewu-aqua.de | info@ewu-aqua.de | Telefon +49 2683 94348 - 100

Produktgruppe

Heißwasserreinigungspistole DINGA

Art.-Nr.	Bezeichnung
76991	Heißwasserreinigungspistole DINGA

Kurzbeschreibung

professionelle Wasserreinigungspistole

Produktbeschreibung

Die Heißwasserreinigungspistole DINGA ist dank ihrer hochwertigen Konstruktion besonders robust und langlebig. Die laugen- und säurebeständige Gummiummantelung schützt sie vor Stößen, Hitze und Kälte. Die Strahlstärke lässt sich stufenlos von feinem Sprühnebel bis zu einem konzentrierten Strahl einstellen. Mit einer Schutzhülse und einem Handgriff aus NBR (Dauertemperaturbeständigkeit: -40 °C bis +90 °C) sowie einem O-Ring aus EPDM (Temperaturbereich: -20 °C bis +100 °C) ist die Pistole besonders widerstandsfähig. Sie eignet sich für Wassertemperaturen bis +95 °C und einen Betriebsdruck von bis zu 25 bar. Zudem ist sie unbedenklich für die Reinigung von Räumen und Anlagen in der lebensmittelverarbeitenden Industrie.
Die Pistole hat ein Innengewinde von 1/2" und einen Wasserdurchfluss von 25 l/min bei 5 bar.rvorragend für die Reinigung in der Lebensmittelindustrie. Sie verfügt über ein Innengewinde von 1/2" und einen Wasserdurchfluss von 25 l/min bei 5 bar.

Technische Kurzbeschreibung

Die Heißwasserreinigungspistole DINGA ist durch ihre hochwertige Konstruktion äußerst robust und langlebig. Durch eine laugen- und säurebestängige Gummiummantelung wird sie gegen Stöße, Hitze und Kälte geschützt. Die gewünschte Strahlstärke kann stufenlos vom feinen Sprühnebel bis zum konzentrierten Strahl geregelt werden.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

- stufenlos einstellbare Strahlstärke
- beständig gegen Laugen und Säuren, sowie Stoß,- Hitze,- und Kältebeständig
- Schutzhülse und Handgriff aus NBR (Dauertemperaturbeständigkeit: -40 °C bis +90 °C)
- O-Ring aus EPDM (Temperaturbereich -20 °C bis +100 °C)
- Wassertemperatur max. +95 °C
- Betriebsdruck bis 25 bar
- Unbedenklich für das Reinigen von Räumen und Anlagen in der lebensmittelverarbeitenden Industrie

TECHNISCHE DATEN:
Innengewinde 1/2"
Wasserdurchfluss 25l /min bei 5 bar