

# Superelastic

PVC Spiral Saug- und Druckschlauch

## Datenblatt



# Superelastic

Art.-Nr.	Bezeichnung
76310	Superelastic 1/2", 30m
76311	Superelastic 3/4", 30m
76313	Superelastic 1", 30m
76315	Superelastic 1 1/4", 30m
76317	Superelastic 1 1/2", 30m
76319	Superelastic 2", 30m

## Kurzbeschreibung

PVC Spiral Saug- und Druckschlauch

## Einsatzbereich

Haushalt und Garten, verarbeitendes Gewerbe, landwirtschaftliche Betriebe, Handwerk

## Anwendungsgebiet

- Saugschlauch zum Ansaugen und Durchleiten von Flüssigkeiten, speziell Wasser, bei niedrigem Arbeitsdruck
- Saugschlauch besonders gut geeignet zum Einsatz in Teichen, Weihern und Springbrunnen

## Verwendung

Entwässerung, Regen- und Brunnenwassernutzung, Betriebswasserversorgung, Wasserentsorgung und Grundwasserabsenkung

## Technische Kurzbeschreibung

- sehr flexibler Saug- und Druckschlauch aus PVC mit Spirale aus hartem, stoßfestem PVC zum Ansaugen und Durchleiten von Flüssigkeiten bei niedrigem Arbeitsdruck! Besonders gut als Teich- oder Springbrunnenschlauch zur Wasserversorgung oder Wasserverteilung geeignet
- mit schwarzer Außenschicht aus Weich-PVC, die den Schlauch gegen Algenbildung schützt, robust gegen Abrieb und Witterungseinflüsse macht, Chlor- und Salzwasserbeständig sowie bedingt beständig gegen UV und Ozon ist
- die integrierte Spirale aus PVC sorgt dafür, dass der Schlauch sehr flexibel und handlich ist und eine Beständigkeit gegen Unterdruck (bis 0,6 bar) aufweist
- verfügt über eine Innenschicht aus Weich-PVC, der Schlauch ist innen glatt und außen leicht gewellt und problemlos mit PVC-Klebefittings kombinierbar
- Konformitätserklärung: REACH und RoHS konform, frei von Phtalaten
- Wichtig: es ist zu beachten, dass es bei falscher Anwendung oder der Einwirkung von Zugkraft oder Drucklast sowie der Nichteinhaltung des maximalen Biegeradius zu Einschränkungen in der Funktionsfähigkeit und im schlimmsten Fall sogar zu Beschädigungen am Schlauch führen kann!
- Temperaturbereich: -10 °C bis +60 °C

**Produktgruppe**

# Superelastic

**Betriebsdaten**

Art.-Nr.	76310	76311	76313	76315	76317	76319
Temperaturbeständigkeit	-10 °C bis +60 °C					
Betriebsdruck (in bar)	6,0	5,0	5,0	5,0	4,0	4,0
Mindestberstdruck (in bar)	18	15	15	15	12	12
Unterdruck (ca. in bar)	0,60					
Biegeradius (ca. mm)	110	140	170	230	270	350
Einsatztemperatur Wasser	25 °C					

**Aufbau, Werkstoffe und Produkteigenschaften**

Art.-Nr.	76310	76311	76313	76315	76317	76319
Druckträger	Hart-PVC					
Schlauchseele	Weich-PVC					
Schlauchdecke	Weich-PVC					
Aufbau	1-lagig					
Produkteigenschaften	bedingt UV- und ozonbeständig, witterungsfest, sehr flexibel, Beständigkeit gegen mittleren Unterdruck und niedrigen Arbeitsdruck					
Normen / Richtlinien	Frei von Phtalaten (< 0,1 % Gewicht / Gewicht), REACH und RoHS konform					

**Maße & Gewicht (Produkt)**

Art.-Nr.	76310	76311	76313	76315	76317	76319
Nennweite (Zoll/Inch)	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Innendurchmesser (mm)	13,00	19	25	32	38	51
Außendurchmesser (mm)	17,40	23,2	29,4	36,6	43	57
Wandstärke (mm)	2,20	2,2	2,2	2,3	2,5	3
Gewicht (g/m)	130	180	250	330	420	660
Länge (m)	30					