Produktgruppe

Schnellkupplung-Schlauchstück DVGW

Schlauchstück für Trinkwasser geeignet

Datenblatt



iWater Wassertechnik GmbH & Co. KG | www.ewu-aqua.de | info@ewu-aqua.de | Telefon +49 2683 94348 - 100

Produktgruppe

Schnellkupplung-Schlauchstück DVGW

Art.-Nr.	Bezeichnung
77001	Schnellkupplung-Schlauchstück (DVGW) (vergl. GEKA) 1/2"
77002	Schnellkupplung-Schlauchstück (DVGW) (vergl. GEKA) 3/4"
77003	Schnellkupplung-Schlauchstück (DVGW) (vergl. GEKA) 1"
77004	Schnellkupplung-Schlauchstück (DVGW) (vergl. GEKA) 1 1/4"

Kurzbeschreibung

Schlauchstück für Trinkwasser geeignet

Einsatzbereich

Schlauchzubehör

Anwendungsgebiet

Trinkwasserschläuche

Verwendung

Anschluss von Trinkwasserschläuchen und Festinstallationen

Produktbeschreibung

Die Schnellkupplungen aus Pressmessing sind kompatibel mit gängigen Systemen und für Trinkwasser geeignet gemäß DVGW. Sie haben eine Nockenweite von 40 mm und einen Nenndruck (PN) von 10. Die NBR-Formdichtung ist rot und verfügt über eine DVGW-Zulassung.
Der Temperaturbereich reicht von ca. -30 °C bis +90 °C, und der Berstdruck beträgt mindestens 30 bar bei +20 °C (gemäß DVGW VP-550).

Technische Kurzbeschreibung

- Schnellkupplungen aus Pressmessing passend zu den gängigen Systemen
- für Trinkwasser geeignet gemäß DVGW
- Nockenweite 40 mm, PN 10
- (Geka) NBR-Dichtung, Formdichtung rot mit DVGW-Zulassung
- Temperaturbereich: ca. -30 °C bis +90 °C
- Berstdruck: min. 30 bar (gemäß DVGW VP-550) bei +20 °C

Aufbau, Werkstoffe und Produkteigenschaften

Art.-Nr.	77001	77002	77003	77004
Normen / Richtlinien	DVGW VP-550			

iWater Wassertechnik GmbH & Co. KG | www.ewu-aqua.de | info@ewu-aqua.de | Telefon +49 2683 94348 – 100

Schnellkupplung-Schlauchstück DVGW

Maße & Gewicht (Produkt)

Art.-Nr.	77001	77002	77003	77004
Länge	135			
Höhe	80	95	80	85
Tiefe/Breite	50	50	100	100
Gesamtgewicht (kg)	0,07	0,1	0,1	0,12
Nennweite (Zoll/Inch)	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"
Innendurchmesser (mm)	DN 15	DN 20	DN 25	DN 32