

Schnellkupplung-Gewindestück mit Außengewinde DVGW

Gewindestück für Trinkwasser geeignet

Datenblatt



Produktgruppe

Schnellkupplung-Gewindestück mit Außengewinde DVGW

Art.-Nr.	Bezeichnung
77020	Schnellkupplung-Gewindestück Außengewinde (DVGW) (vergl. GEKA) 1/2"
77021	Schnellkupplung-Gewindestück Außengewinde (DVGW) (vergl. GEKA) 3/4"
77022	Schnellkupplung-Gewindestück Außengewinde (DVGW) (vergl. GEKA) 1"
77023	Schnellkupplung-Gewindestück Außengewinde (DVGW) (vergl. GEKA) 1 1/4"

Kurzbeschreibung

Gewindestück für Trinkwasser geeignet

Einsatzbereich

Schlauchzubehör

Anwendungsgebiet

Trinkwasserschläuche

Verwendung

Anschluss von Trinkwasserschläuchen und Festinstallationen

Produktbeschreibung

Die Schnellkupplungen aus Pressmessing mit Außengewinde sind kompatibel mit gängigen Systemen und für Trinkwasser geeignet gemäß DVGW. Sie haben eine Nockenweite von 40 mm und einen Nenndruck (PN) von 10. Die NBR-Formdichtung ist rot und verfügt über eine DVGW-Zulassung. Der Temperaturbereich reicht von ca. -30 °C bis +90 °C, und der Berstdruck beträgt mindestens 30 bar bei +20 °C (gemäß DVGW VP-550).

Technische Kurzbeschreibung

- Schnellkupplungen aus Pressmessing passend zu den gängigen Systemen
- für Trinkwasser geeignet gemäß DVGW
- Nockenweite 40 mm, PN 10
- (Geka) NBR-Dichtung, Formdichtung rot mit DVGW-Zulassung
- Temperaturbereich: ca. -30 °C bis +90 °C
- Berstdruck: min. 30 bar (gemäß DVGW VP-550) bei +20 °C

Aufbau, Werkstoffe und Produkteigenschaften

Art.-Nr.	77020	77021	77022	77023
Normen / Richtlinien	DVGW VP-550			

Schnellkupplung-Gewindestück mit Außengewinde DVGW

Maße & Gewicht (Produkt)

Art.-Nr.	77020	77021	77022	77023
Länge	135			
Höhe	85	85	85	90
Tiefe/Breite	50			
Gesamtgewicht (kg)	0,08	0,08	0,08	0,09
Nennweite (Zoll/Inch)	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"
Innendurchmesser (mm)	DN 15	DN 20	DN 25	DN 32