

Aquauno Logica Plus

Elektronischer Bewässerungscomputer (RS mit Kabel möglich)

Datenblatt



Produktgruppe

Aquauno Logica Plus

Art.-Nr.	Bezeichnung
CL84190000	Aquauno Logica Plus

Kurzbeschreibung

Elektronischer Bewässerungscomputer (RS mit Kabel möglich)

Einsatzbereich

ober- und unterirdische Bewässerung

Anwendungsgebiet

Bewässerung von Balkon, Terasse und Garten

Verwendung

Tropfbewässerung (MikroDrip)

Produktbeschreibung

Elektronischer Bewässerungscomputer mit 15 voreingestellten Programmen zur Auswahl, bei denen je nach Programm dann Bewässerungszyklus und Bewässerungsdauer unterschiedlich sind. Der Bewässerungscomputer besteht aus einem robusten, stoßfesten, UV- und witterungsbeständigen Gehäuse aus Kunststoff (allerdings nicht winterfest), Drucktasten und Drehrad zur Einstellung, LED-Kontrollleuchte, Schutzklappe, waschbarem Filter sowie Schnellkupplungssystem zum Anschluss. Der Betrieb des Bewässerungscomputers erfolgt mit einer 9 V Batterie (nicht inklusive) und der Anschluss eines Regen-Sensors mit Kabel (CL909150000) ist möglich.

Technische Kurzbeschreibung

- 15 verschiedene Programme einstellbar
- Bewässerungszyklus: alle 12, 24 Stunden oder alle 2, 3, 7 Tage
- Bewässerungsdauer: 2 Min. bis 1 Std.
- mit Kontrollleuchte
- Betrieb mit 1 x 9 V-Alkali-Mangan-Batterie (nicht inklusive)
- 3/4" IG für Wasserhahnanschluss
- Betriebsdruck: 0,2 bis 12 bar
- Schnellkupplungssystem am Ausgang (Quick-Click-System)
- Durchflussmenge: 35 l/min (5 bar)
- mit waschbarem Filter
- vorgerüstet für Kabelanschluss des Regensensors CL90915
- stoßfest und witterungsbeständig, aber nicht winterfest
- Gehäuse: ABS
- Abmessungen: B 81 mm x H 190 mm x T 105 mm
- Gewicht: 440 g

Aufbau, Werkstoffe und Produkteigenschaften

Art.-Nr.	CL84190000
Sonstiges 3	Gehäuse aus ABS
Produkteigenschaften	batteriebetrieben (1x 9 V Batterie nicht inklusive)

Aquauno Logica Plus

Maße & Gewicht (Produkt)

Art.-Nr.	CL84190000
Länge	81
Höhe	190
Tiefe/Breite	105
Gesamtgewicht (kg)	0,44