

# Aquauno Pratico

Elektronischer Bewässerungscomputer (nicht RS geeignet)

## Datenblatt



## Produktgruppe

# Aquauno Pratico

Art.-Nr.	Bezeichnung
CL84250000	Aquauno Pratico

## Kurzbeschreibung

Elektronischer Bewässerungscomputer (nicht RS geeignet)

## Einsatzbereich

ober- und unterirdische Bewässerung

## Anwendungsgebiet

Bewässerung von Balkon, Terasse und Garten

## Verwendung

Tropfbewässerung (MikroDrip)

## Technische Kurzbeschreibung

- 1 Programm (frei wählbar)
- Bewässerungszyklus: 1 x pro Tag
- Bewässerungsdauer: 1 bis 60 Min. (60 Min. Höchstdauer)
- mit Kontrollleuchte
- Betrieb mit 1 x 9 V-Alkali-Mangan-Batterie (nicht inklusive)
- 3/4" IG für Wasserhahnanschluss
- Betriebsdruck: 0,2 bis 12 bar
- Schnellkupplungssystem am Ausgang (Quick-Click-System)
- Durchflussmenge: 35 l/min (5 bar)
- mit waschbarem Filter
- kein Regensensor anschließbar
- stoßfest und witterungsbeständig, aber nicht winterfest
- Gehäuse: ABS
- Abmessungen: B 68 mm x 160 mm x 112 mm
- Gewicht: 371 g

## Aufbau, Werkstoffe und Produkteigenschaften

Art.-Nr.	CL84250000
Sonstiges 3	Gehäuse aus ABS
Produkteigenschaften	batteriebetrieben (9 V nicht inklusivel)

## Maße & Gewicht (Produkt)

Art.-Nr.	CL84250000
Länge	68
Höhe	160
Tiefe/Breite	112
Gesamtgewicht (kg)	0,371