

Aquauno Select

Elektronischer Bewässerungscomputer

Datenblatt



Produktgruppe

Aquauno Select

Art.-Nr.	Bezeichnung
CL84230000	Aquauno Select

Kurzbeschreibung

Elektronischer Bewässerungscomputer

Einsatzbereich

Garten-, Terrassen-, Balkon-, und Gewächshausbewässerung

Anwendungsgebiet

kleine bis mittelgroße Gärten, Gewächshäuser, Anzucht- und Pflanzbeete

Verwendung

Bewässerungscomputer zur automatischen Regelung der Wasserversorgung für oberirdische und unterirdische Bewässerungssysteme.

Produktbeschreibung

Elektronischer Bewässerungscomputer mit 63 einstellbaren Programmen zur Auswahl, bei denen je nach Programm dann Bewässerungszyklus und Bewässerungsdauer unterschiedlich sind sowie einer zusätzlichen manuellen Bewässerung (5 Minuten) die jederzeit per Knopfdruck gestartet werden kann. Der Bewässerungscomputer besteht aus einem robusten, stoßfesten, UV- und witterungsbeständigen Gehäuse aus Kunststoff (allerdings nicht winterfest), Drucktasten und Drehrädern zur Einstellung, Kontrollleuchte, Schutzklappe, waschbarem Filter sowie Schnellkupplungssystem zum Anschluss. Der Betrieb des Bewässerungscomputers erfolgt mit einer 9 V Batterie (nicht inklusive), der Anschluss eines Regen-Sensors ist nicht möglich.

Technische Kurzbeschreibung

- elektronischer 1-Wege Bewässerungscomputer
- 63 einstellbare Bewässerungsmöglichkeiten (+ off und 5-Minuten-Test), durch einfache und schnelle Einstellung mit 2 Drehgriffen: einer mit 7 Häufigkeiten und einer mit 9 Bewässerungsdauern.
- Bewässerungszyklus abhängig vom gewählten Programm entweder bis zu 3 mal am Tag (8, 12 oder 24 Stunden) oder 1 mal pro Woche (alle 2, 3 oder 7 Tage)
- Bewässerungsdauer abhängig vom gewählten Programm von 1 Minute bis zu einer Stunde
- Gehäuse aus ABS, stoßfest und witterungsbeständig, aber nicht winterfest (frosthfreie Installation) und mit perfekt wasserdichter Elektronik
- Betrieb mit 1x 9V-Batterie (nicht inklusive)
- Betriebsdruck von 0,5 bis 10 bar und einer Durchflussmenge von 35 l/min bei 5 bar
- mit 3/4" IG für Wasserhahnanschluss, Schnellkupplungssystem am Ausgang (Quick-Click), waschbarem Filter, Kontrollleuchte und klappbarem Schutzdeckel
- keine Anschlussmöglichkeit eines Regensensors

Aquauno Select

Betriebsdaten

Art.-Nr.	CL84230000
Fördermedium Temperatur	+0°C bis +35°C
max. Anlagendruck	10 bar
Qualität Fördermedium (z.B. Sandgehalt, Beschaffenheit etc.)	sauber, frei von Festkörpern oder schleifenden Partikeln, nicht zähflüssig, nicht aggressiv, nicht kristallisiert und chemisch neutral, ähnlich den Eigenschaften von Wasser
Sonstiges 1	63 einstellbare Bewässerungsmöglichkeiten

Aufbau, Werkstoffe und Produkteigenschaften

Art.-Nr.	CL84230000
Anschlusskabel	nein
Sonstiges 3	waschbarer Filter

Maße & Gewicht (Produkt)

Art.-Nr.	CL84230000
Länge	68
Höhe	160
Tiefe/Breite	112
Gesamtgewicht (kg)	0,366
Trinkwasseranschluss	3/4" IG