

# Aquauno Select

Elektronischer Bewässerungscomputer (nicht RS geeignet)

## Datenblatt



## Produktgruppe

# Aquauno Select

Art.-Nr.	Bezeichnung
CL84230000	Aquauno Select

## Kurzbeschreibung

Elektronischer Bewässerungscomputer (nicht RS geeignet)

## Einsatzbereich

ober- und unterirdische Bewässerung

## Anwendungsgebiet

Bewässerung von Balkon, Terasse und Garten

## Verwendung

Tropfbewässerung (MikroDrip)

## Technische Kurzbeschreibung

- 63 voreingestellte Programme
- Bewässerungszyklus: alle 8, 12, 24 h oder alle 2, 3, 5, 7 Tage
- Bewässerungsdauer: 1 bis 60 Min.
- zusätzlich ist eine manuelle Bewässerung von 5 Min. einstellbar
- mit Kontrollleuchte
- Betrieb mit 1 x 9 V-Alkali-Mangan-Batterie (nicht inbegriffen)
- 3/4" IG für Wasserhahnanschluss
- Betriebsdruck: 0,2 bis 12 bar
- Schnellkupplungssystem am Ausgang (Quick-Click-System)
- Durchflussmenge: 35 l/min (5 bar)
- kein Regen-Sensor anschließbar
- mit waschbarem Filter
- stoßfest und witterungsbeständig, aber nicht winterfest
- Gehäuse: ABS
- Abmessungen: B 68 mm x H 160 mm x 112 mm
- Gewicht: 366 g

## Maße & Gewicht (Produkt)

Art.-Nr.	CL84230000
Länge	68
Höhe	160
Tiefe/Breite	112
Gesamtgewicht (kg)	0,366