

Dual Logic

Elektronischer 2-Wege-Bewässerungscomputer Premium (RS geeignet)

Datenblatt



Produktgruppe

Dual Logic

Art.-Nr.	Bezeichnung
CL84850000	Dual Logic

Kurzbeschreibung

Elektronischer 2-Wege-Bewässerungscomputer Premium (RS geeignet)

Einsatzbereich

ober- und unterirdische Bewässerung

Anwendungsgebiet

Bewässerung von Balkon, Terasse und Garten

Verwendung

Tropfbewässerung (MikroDrip)

Technische Kurzbeschreibung

- Steuerung von zwei unabhängigen Bewässerungsleitungen
- es können 19 voreingestellte Programme ausgewählt werden (je Leitung)
- Bewässerungszyklus: alle 8, 12, 24 Stunden oder alle 2, 3, 7 Tage
- Bewässerungsdauer: 1 bis 90 Minuten
- Taste für den sofortigen Start oder einen 1 Std. bis 23 Std. verzögerten Start
- eine zusätzliche, manuelle Bewässerung von 5 Minuten kann jederzeit per Knopfdruck gestartet werden
- Betrieb mit 2 x AA 1,5 V Batterie (nicht inklusive)
- 3/4" IG für Wasserhahnanschluss
- Betriebsdruck: 0,2 bis 12 bar Betriebsdruck
- Schnellkupplungssystem am Ausgang (Quick-Click System)
- mit waschbarem Filter
- Durchflussmenge: 41 l/min (5 bar)
- stoßfest und witterungsbeständig, aber nicht winterfest
- Gehäuse: ABS

Maße & Gewicht (Produkt)

Art.-Nr.	CL84850000
Länge	150
Höhe	163
Tiefe/Breite	111
Gesamtgewicht (kg)	0,69