

# Tempo Logic

Elektronischer Bewässerungscomputer

## Datenblatt



## Produktgruppe

# Tempo Logic

Art.-Nr.	Bezeichnung
CL84830000	Tempo Logic

## Kurzbeschreibung

Elektronischer Bewässerungscomputer

## Einsatzbereich

Garten-, Terrassen-, Balkon-, und Gewächshausbewässerung

## Anwendungsgebiet

kleine bis mittelgroße Gärten, Gewächshäuser, Anzucht- und Pflanzbeete

## Verwendung

Bewässerungscomputer zur automatischen Regelung der Wasserversorgung für oberirdische und unterirdische Bewässerungssysteme.

## Technische Kurzbeschreibung

- hochwertiger elektronischer 1-Wege Bewässerungscomputer
- 19 voreingestellte Programme (+off) die einfach und schnell über ein Drehrad wählbar und einstellbar sind (Programme sind in einer Tabelle auf der Vordeseite der Abdeckung zusammengefasst). Außerdem Taste für den sofortigen oder 1-23 Stunden zeitverzögerten Start sowie Taste zum manuellen Öffnen für 5 Minuten (z.B als Test)
- Bewässerungszyklus abhängig vom gewählten Programm bis zu 3 mal am Tag oder 1x pro Woche sowie Möglichkeit zum Ausschluss bestimmter Wochentage
- Bewässerungsdauer abhängig vom gewählten Programm von 1 Minuten bis zu einer Stunde
- Gehäuse aus ABS, stoßfest und witterungsbeständig, aber nicht winterfest (frostfreie Installation) und mit perfekt wasserdichter Elektronik aufgrund isolierter elektronischer Teile
- mit kleinem LCD-Bildschirm mit Hintergrundbeleuchtung für die Anzeige der Funktionen (Programmierung, Restdauer, Bewässerungsdauer und Regensensor)
- Betrieb mit 2x 1,5V-Batterie Typ AA (nicht inklusive)
- Betriebsdruck von 0,5 bis 12 bar und einer Durchflussmenge von 40 l/min bei 5 bar
- mit 3/4" IG für Wasserhahnanschluss, Schnellkupplungssystem am Ausgang (Quick-Click), waschbarem Filter, Kontrollleuchte und klappbarem transparentem Schutzdeckel
- optional erhältlicher Regensensor mit Kabel oder Funk-Regensensor anschließbar

## Betriebsdaten

Art.-Nr.	CL84830000
<b>Fördermedium Temperatur</b>	+0°C bis +35°C
<b>max. Anlagendruck</b>	12 bar
<b>Qualität Fördermedium (z.B. Sandgehalt, Beschaffenheit etc.)</b>	sauber, frei von Festkörpern oder schleifenden Partikeln, nicht zähflüssig, nicht aggressiv, nicht kristallisiert und chemisch neutral, ähnlich den Eigenschaften von Wasser
<b>Sonstiges 1</b>	19 voreingestellte Programme und OFF, Möglichkeit zum sofortigen oder 1-23 Stunden zeitverzögerten Start, manuelle Testfunktion mit 5 Minuten
<b>Sonstiges 2</b>	Anschlussmöglichkeit für Regensensor mit Kabel oder Funk-Regensensor

# Tempo Logic

## Aufbau, Werkstoffe und Produkteigenschaften

<b>Art.-Nr.</b>	<b>CL84830000</b>
<b>Anschlusskabel</b>	nein
<b>Sonstiges 3</b>	waschbarer Filter, LCD-Display zur Funktionsanzeige

## Maße & Gewicht (Produkt)

<b>Art.-Nr.</b>	<b>CL84830000</b>
<b>Länge</b>	85
<b>Höhe</b>	163
<b>Tiefe/Breite</b>	111
<b>Gesamtgewicht (kg)</b>	0,46
<b>Trinkwasseranschluss</b>	3/4" IG