

Impact Tripot Kit

Impulsregner auf verstellbarem Stativ aus ABS

Datenblatt



Produktgruppe

Impact Tripot Kit

Art.-Nr.	Bezeichnung
CL87150000	Impact Tripot Kit

Kurzbeschreibung

Impulsregner auf verstellbarem Stativ aus ABS

Einsatzbereich

Gartenbewässerung oberirdisch

Produktbeschreibung

Der Impulsregner auf höhenverstellbarem Stativ eignet sich für die gezielte Bewässerung eines Sektors (0°-360°) oder eine gleichmäßige Beregnung einer kreisrunden Fläche. Mit einer maximalen Bewässerungsfläche von 572 m², Strahlstörschraube für gleichmäßigen Strahlfluss und einer automatischen Einstellung bis 4 bar sowie einer Vorrichtung für Druckwerte über 5 bar. Maximaler Durchfluss: 16,9 l/min (1-4 bar) und Strahlbreite bis 27 m (Radius 13,5 m). Das stabile Stativ aus Stahl mit Epoxidharzbeschichtung und höhenverstellbarem Aluminiumrohr. Korpus aus ABS.

Technische Kurzbeschreibung

- für die gezielte Bewässerung eines Sektors zwischen 0° - 360° oder die gleichmäßige Beregnung einer kreisrunden Fläche
- max. Bewässerungsfläche 572 m²
- Strahlstörschraube für ein gleichmäßiges Strahlbild
- automatische Einstellung bis 4 bar und zusätzlich Einstellvorrichtung für hohe Druckwerte > 5 bar
- max. Durchflußmenge 16,9 l/min (mind. 1 bis 4 bar)
- max. Strahlbreite 27 m (Radius 13,5 m)
- stabiles und robustes Stativ aus Stahl mit Epoxidharzbeschichtung und höhenverstellbarem Aluminiumrohr
- Korpus aus ABS

Maße & Gewicht (Produkt)

Art.-Nr.	CL87150000
Länge	300
Höhe	250
Tiefe/Breite	100
Gesamtgewicht (kg)	1,8