

Versenkregner Pop-up 0-350°

Regulierbarer Versenkregner für unterirdische Bewässerung

Datenblatt



Produktgruppe

Versenkregner Pop-up 0-350°

| Art.-Nr. | Bezeichnung |
|-------------|----------------------------------|
| CL900040000 | Versenkregner Pop-up 0-350° (2") |
| CL900050000 | Versenkregner Pop-up 0-350° (3") |
| CL900060000 | Versenkregner Pop-up 0-350° (4") |

Kurzbeschreibung

Regulierbarer Versenkregner für unterirdische Bewässerung

Einsatzbereich

unterirdische Bewässerung

Anwendungsgebiet

Gartenbewässerung

Verwendung

unterirdische Bewässerung für kleine und mittelgroße Flächen

Produktbeschreibung

Ein hochwertiger Versenkregner, der den Ansprüchen professioneller Anwendungen gerecht wird. Die Düse ist durch ein besonderes Design gekennzeichnet, das eine äußerst gleichmäßige Bewässerung bei minimalem Wasserverbrauch gewährleistet. Dieser professionelle statische Regner verfügt über einen einstellbaren Kopf von 0° bis 350°, was eine präzise Ausrichtung ermöglicht. Die Auswahl erstklassiger Materialien und die hohe Qualität der Produktionsprozesse bürgen für maximale Zuverlässigkeit in jeder Installationsumgebung. Die Düse mit einem speziellen Profildesign sorgt für einen gleichmäßigen und ausgewogenen Wasserauswurf. Die Wurfweitenregulierung erfolgt mühelos über eine Edelstahlschraube. Dank des Standard-Anschlusses von 1/2 Zoll mit Innengewinde kann der Regner auch als Ersatzteil in bestehenden Anlagen integriert und/oder nachgerüstet werden. Mit einer Arbeitshöhe über dem Boden von nur 5, 7,5 oder 10 cm (2, 3 oder 4") kann dieser Regner eine maximale Fläche von 78 m² bewässern.

Technische Kurzbeschreibung

- professioneller statischer Regner mit regulierbarem Kopf von 0° bis 350°, gewährleistet eine präzise Ausrichtung
- Düse mit speziellem Profildesign für einen gleichmäßigen und ausgewogenen Wasserauswurf
- mit Edelstahl-Schraube zur Sprühweitenregulierung mit Sechskanteinsatz
- mit waschbarem Filter
- Standard-Anschluss mit 1/2" Innengewinde gestattet auch die Montage als Ersatzteil in bestehenden Anlagen
- max. Bewässerungsfläche: 78 m², max. Strahlbreite: 5,0 m bei einer max. Durchflussmenge von 13 l/min bei 3 bar
- Arbeitshöhe über dem Boden, je nach Variante 5, 7,5 oder 10 cm (2, 3 oder 4")

Versenkregner Pop-up 0-350°

Maße & Gewicht (Produkt)

| Art.-Nr. | CL900040000 | CL900050000 | CL900060000 |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| Länge | 37 | | |
| Höhe | 109 | 134 | 160 |
| Tiefe/Breite | 37 | | |
| Durchmesser | 37 | | |
| Gesamtgewicht (kg) | 0,048 | 0,055 | 0,063 |