

Versenkregner Pop-up 0°-350° 8,2 l/min (4") mit regulierbarem Kopf

Regulierbarer Versenkregner für unterird. Bewässerung

Datenblatt



Produktgruppe

Versenkregner Pop-up 0°-350° 8,2 l/min (4") mit regulierbarem Kopf

| Art.-Nr. | Bezeichnung |
|-------------|--|
| CL900190000 | Versenkregner Pop-up 0°-350° 8,2 l/min (4") mit regulierbarem Kopf |

Kurzbeschreibung

Regulierbarer Versenkregner für unterird. Bewässerung

Einsatzbereich

unterirdische Bewässerung

Anwendungsgebiet

Gartenbewässerung

Technische Kurzbeschreibung

- professioneller statischer Regner mit regulierbarem Kopf von 0° bis 350°
- mit Düse mit Profil für einen gleichmäßigen und ausgewogenen Wasserniederschlag
- mit Edelstahl-Schraube zur Sprühweitenregulierung mit Sechskanteinsatz
- mit waschbarem Filter
- Standard-Anschluss 1/2" mit Innengewinde
- Korpus: ABS, Filter: PP
- max. Bewässerungsfläche: 55 m² (3 bar)
- max. Strahlbreite: r 4,2 m (3 bar)
- Durchflussmenge: 8,2 l/min (3 bar)
- Bewässerungswinkel: 0-350°
- Arbeitshöhe über dem Boden: 4" (10 cm)
- Hydraulische Eigenschaften:

| Bar | Winkel | l/min | Radius (m) | Entf. (m) |
|-----|--------|-------|------------|-----------|
| 1,5 | 90° | 2,0 | 3,7 | 5,3 |
| 1,5 | 180° | 3,3 | 3,7 | 5,3 |
| 1,5 | 270° | 4,5 | 3,7 | 5,3 |
| 1,5 | 350° | 6,0 | 3,7 | 5,3 |
| | | | | |
| 1,5 | 90° | 2,2 | 4,0 | 5,7 |
| 1,5 | 180° | 3,6 | 4,0 | 5,7 |
| 1,5 | 270° | 5,2 | 4,0 | 5,7 |
| 1,5 | 350° | 6,8 | 4,0 | 5,7 |
| | | | | |
| 3,0 | 90° | 2,5 | 4,2 | 6,0 |
| 3,0 | 180° | 4,4 | 4,2 | 6,0 |
| 3,0 | 270° | 6,4 | 4,2 | 6,0 |
| 3,0 | 350° | 8,2 | 4,2 | 6,0 |

Versenkregner Pop-up 0°-350° 8,2 l/min (4") mit regulierbarem Kopf

Maße & Gewicht (Produkt)

| Art.-Nr. | CL900190000 |
|--------------------|-------------|
| Länge | 37 |
| Höhe | 160 |
| Tiefe/Breite | 37 |
| Durchmesser | 37 |
| Gesamtgewicht (kg) | 0,065 |