

# Turbinenregner mit mittlerer Reichweite 254m<sup>2</sup>

Turbinenregner für unterirdische Bewässerung

## Datenblatt



**Produktgruppe**

# Turbinenregner mit mittlerer Reichweite 254m<sup>2</sup>

Art.-Nr.	Bezeichnung
CL904740000	Turbinenregner mit mittlerer Reichweite 254m <sup>2</sup>

**Kurzbeschreibung**

Turbinenregner für unterirdische Bewässerung

**Einsatzbereich**

unterirdische Bewässerung

**Anwendungsgebiet**

Gartenbewässerung

## Produktgruppe

# Turbinenregner mit mittlerer Reichweite 254m<sup>2</sup>

## Technische Kurzbeschreibung

- Turbinenregner mit mittlerer Reichweite und austauschbaren Düsen für mittelgroße Gärten
- mit Hilfe eines einfachen Schraubendrehers kann der Radius zwischen 40° und 360° reguliert werden, eine Markierung auf der Abdeckung zeigt den gewählten Radius
- der Regner kann vor und nach der Installation entweder in der statischen Position oder während des Betriebs eingestellt werden, ein spezieller Mechanismus verhindert Schäden am Getriebe während der Einstellung
- mit herausnehmbarem, internen Filter
- Korpus: ABS, Filter: PP
- Gewindesockel 1/2"
- Variation der Reichweite und der Wasserabgabemenge
- 5 austauschbare Düsen
- max. Bewässerungsfläche: 254 m<sup>2</sup> (3 bar)
- max. Strahlbreite: Ø 18,0 m (3 bar)
- Durchflussmenge: 11,8 l/min (3 bar)
- Bewässerungswinkel: 40-360°
- Arbeitshöhe über dem Boden: 4" (10 cm)

### 14. Hydraulische Eigenschaften

1 Bar; Düse: 0,75; 2,7 l/min; Radius 4,8 m; Entf. 6,8

1 Bar; Düse: 1,00; 4,4 l/min; Radius 5,8 m; Entf. 8,2

1 Bar; Düse: 1,50; 4,5 l/min; Radius 6,7 m; Entf. 9,5

1 Bar; Düse: 2,00; 6,0 l/min; Radius 7,2 m; Entf. 10,3

1 Bar; Düse: 3,00; 9,4 l/min; Radius 8,0 m; Entf. 11,3

2 Bar; Düse: 0,75; 2,8 l/min; Radius 5,0 m; Entf. 7,1

2 Bar; Düse: 1,00; 4,8 l/min; Radius 5,9 m; Entf. 8,3

2 Bar; Düse: 1,50; 5,1 l/min; Radius 6,9 m; Entf. 9,8

2 Bar; Düse: 2,00; 6,6 l/min; Radius 7,5 m; Entf. 10,6

2 Bar; Düse: 3,00; 10,0 l/min; Radius 8,4 m; Entf. 11,9

3 Bar; Düse: 0,75; 3,1 l/min; Radius 5,2 m; Entf. 7,4

3 Bar; Düse: 1,00; 5,8 l/min; Radius 6,3 m; Entf. 8,9

3 Bar; Düse: 1,50; 6,7 l/min; Radius 7,2 m; Entf. 10,2

3 Bar; Düse: 2,00; 8,3 l/min; Radius 8,1 m; Entf. 11,5

3 Bar; Düse: 3,00; 11,8 l/min; Radius 9,0 m; Entf. 12,7

## Maße & Gewicht (Produkt)

Art.-Nr.	CL904740000
Länge	55
Höhe	155
Tiefe/Breite	55
Durchmesser	55

# Turbinenregner mit mittlerer Reichweite 254m<sup>2</sup>

Art.-Nr.	CL904740000
Gesamtgewicht (kg)	0,135