

ET Kondensator 12,5 μ F mit Steckverbindern

Kondensator mit Flachsteckanschluss

Datenblatt



Produktgruppe

ET Kondensator 12,5µF mit Steckverbindern

Art.-Nr.	Bezeichnung
S40016	ET Kondensator 12,5µF mit Steckverbindern

Kurzbeschreibung

Kondensator mit Flachsteckanschluss

Produktbeschreibung

Kondensator mit Flachsteckanschluss für den Betrieb von Einphasen-Wechselstrommotoren. Metallisierter Kunstfolienkondensator im selbstverlöschenden Kunststoffbecher (V2) mit Flachsteckanschluss und Bodenschraube. Die Spannungsangabe bezieht sich auf die Spannungsfestigkeit und nicht auf die Betriebsspannung. Der Kondensator kann bei 230 V an Wechselstrommotoren verwendet werden. Kondensatoren haben elektrisch gesehen 2 Anschlüsse. Bei Kondensatoren mit 4 Flachsteckern sind jeweils 2 Flachstecker elektrisch verbunden. Die Polung spielt bei Betriebskondensatoren keine Rolle.

Kapazität: 12,5 µF ±5% Nennwert

Nennspannung: 450 V, 50-60Hz

Betriebsart: Dauerbetrieb DB

Betriebstemperatur: -25° bis +85°C

Klimakategorie: 25/85/21

Anwendungsklasse: 400V - B 10000h (HPFNT); 450V - C 3000h (HPFPU)

Schutzart: IP 00

Anschluss: Flachsteckzungen 6,3mm

Gehäuseabmessungen: Ø35 x 70 mm

Bodenschraube: M8 x 10

Technische Kurzbeschreibung

Kondensator 12,5µF mit Steckverbindern